

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5832-4ks2-32-kanaly-12mpx-1080p-hdmi-p-2404.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR5832-4KS2 32 KANAŁY 12MPX 1080p HDMI

Cena brutto	5 847,42 zł
Cena netto	4 754,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	NVR5832-4KS2
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator DAHUA IP pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **12 Mpx** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **32 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje max. **8 dysków SATA** o pojemności **do 8 TB każdy (brak w zestawie)**. Podwójny strumień sprawia, że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza. Atutem rejestratora jest też **tryb pracy Pentaplex**, który umożliwia jednoczesne:

- wyświetlanie obrazu na żywo,
- odtwarzanie nagranych materiałów i jego archiwizację,
- nagrywanie wideo,
- zdalny dostęp do rejestratora.

Istnieje również **aplikacja mobilna gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS)**, która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**). Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów. Można go obsługiwać **poprzez telefon/tablet/komputer, mysz komputerową, pilot czy na przednim panelu rejestratora**.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja wideo H.265 / MJPEG
- prędkość nagrywania: 320 Mbps
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- liczba kanałów IP: 32
- zgodność z ONVIF 2.4
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 16/6
- obsługa max. 8 dysków twardych SATA (do 8 TB każdy; brak w zestawie) + eSATA (brak w zestawie)
- 2x USB 2.0, 2x USB 3.0
- obsługa chmury P2P
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



P2P (podgląd online)



Nie trzeba wykorzystywać zewnętrznego adresu IP, wystarczy zeskanować kod QR lub przepisać numer seryjny do dedykowanej aplikacji.

Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- obsługiwane rozdzielczości:
 - 32 @ 4000 x 3000 px,
 - 32 @ 3840 x 2160 px,
 - 32 @ 3072 x 2048 px,
 - 32 @ 2592 x 1944 px,
 - 32 @ 2560 x 1440 px,
 - 32 @ 2048 x 1536 px,
 - 32 @ 1920 x 1080 px,
 - 32 @ 1280 x 720 px,
 - 32 @ 704 x 576 px
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA
- obsługa audio: 64 kanały
- wejścia/wyjścia audio: 1x CINCH (wejście na mikrofon zewnętrzny) / 1x CINCH
- metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- łączna max. prędkość zapisu:
 - 800 kl/s @ 4000 x 3000 px,
 - 800 kl/s @ 3840 x 2160 px,
 - 800 kl/s @ 3072 x 2048 px,
 - 800 kl/s @ 2592 x 1944 px,
 - 800 kl/s @ 2560 x 1440 px,
 - 800 kl/s @ 2048 x 1536 px,
 - 800 kl/s @ 1920 x 1080 px,
 - 800 kl/s @ 1280 x 720 px,
 - 800 kl/s @ 704 x 576 px,
- obsługa max. 4 dysków SATA do 8 TB każdy (brak w zestawie) + eSATA (brak w zestawie)
- tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
- protokoły sieciowe: HTTP, UPNP, RTSP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP ONVIF 2.4
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive)
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
 - wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń
 - odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 - funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")
 - synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
- przepływność (bitrate): max. 320 Mb/s
- funkcje sieciowe: pełna obsługa przez sieć, zdalne kopiowanie nagrań, wbudowany web server
- obsługa max. 128 użytkowników on-line
- ONVIF: 2.4
- dostęp z telefonu komórkowego:
 - Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
 - darmowa aplikacja gDMSS Lite, imou (Android) oraz iDMSS Lite i imou (iOS, iPhone)
 - istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- wielozadaniowość: pentaplex
- Inteligentna Analiza Obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
- wejścia / wyjścia alarmowe: 16/6
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: tak
- detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji, 6 poziomów czułości
- obsługa myszą: tak
- zasilanie: 230 V AC
- wymiary: 440 x 450 x 90 mm

-
- waga: 6.70 kg

W zestawie:

- rejestrator Dahua NVR5832-4KS2 - 1 szt.