

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr608-64-4ks2-64-kanaly-12mpx-hdmi-p-2409.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR608-64-4KS2 64 KANAŁY 12MPX HDMI

Cena brutto	10 019,58 zł
Cena netto	8 146,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	NVR608-64-4KS2
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator DAHUA IP pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **12 Mpx** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **64 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje max. **8 dysków SATA** o pojemności **do 8 TB każdy (brak w zestawie)**. Podwójny strumień sprawia, że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza.

Atutem rejestratora jest też tryb **RAID**, dzięki któremu uzyskujemy szybki i niezawodny dostęp do danych. System w pełni współpracuje z **kamerami hemisferycznymi oraz terminalami POS**, co pozwala na budowę systemu w pełni zintegrowanego i kompleksowego.

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja wideo H.265 / H.264
- prędkość nagrywania: 384 Mbps
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA
- liczba kanałów IP: 64
- zgodność z ONVIF
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 16/8
- przekształcenie hemisferyczne, Smart Track, N+M, ANPR, termowizja
- obsługa max. 8 dysków twardych SATA (do 8 TB każdy; brak w zestawie) + eSATA (brak w zestawie)
- 2x USB 2.0, 2x USB 3.0
- RAID 0/1/5/6/10
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP

- obsługiwane rozdzielczości:
 - 64 @ 4000 x 3000 px,
 - 64 @ 3840 x 2160 px,
 - 64 @ 3072 x 2048 px,
 - 64 @ 2592 x 1944 px,
 - 64 @ 2560 x 1440 px,
 - 64 @ 2048 x 1536 px,
 - 64 @ 1920 x 1080 px,
 - 64 @ 1280 x 720 px,
 - 64 @ 704 x 576 px
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA
- obsługa audio: 64 kanały
- wejścia/wyjścia audio: 1x CINCH (wejście na mikrofon zewnętrzny) / 1x CINCH
- metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / MJPEG
- łączna max. prędkość zapisu:
 - 1600 kl/s @ 4000 x 3000 px,
 - 1600 kl/s @ 3840 x 2160 px,
 - 1600 kl/s @ 3072 x 2048 px,
 - 1600 kl/s @ 2592 x 1944 px,
 - 1600 kl/s @ 2560 x 1440 px,
 - 1600 kl/s @ 2048 x 1536 px,
 - 1600 kl/s @ 1920 x 1080 px,
 - 1600 kl/s @ 1280 x 720 px,
 - 1600 kl/s @ 704 x 576 px,
- obsługa max. 8 dysków SATA do 8 TB każdy (brak w zestawie) + eSATA (brak w zestawie); tryby pracy : SINGLE, RAID 0/1/5/6/10
- tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
- protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP ONVIF 2.4
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive)
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
 - wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń
 - odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 - funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") @ 1080p
- przepływność (bitrate): max. 384 Mb/s
- funkcje sieciowe: pełna obsługa przez sieć, zdalne kopiowanie nagrań, wbudowany web server
- obsługa max. 128 użytkowników on-line
- ONVIF: 2.4
- dostęp z telefonu komórkowego:
 - Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
 - darmowa aplikacja gDMSS Lite, imou (Android) oraz iDMSS Lite i imou (iOS, iPhone)
 - istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- wielozadaniowość: pentaplex
- Inteligentna Analiza Obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
- wejścia / wyjścia alarmowe: 16/8
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: tak
- detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji
- obsługa myszą: tak
- zasilanie: 100 V ... 240 V AC
- pobór mocy: ≤ 20 W (bez HDD)
- wymiary: 444 x 547 x 95 mm
- waga: 7.41 kg (bez HDD)

W zestawie:

- rejestrator Dahua NVR608-64-4KS2 - 1 szt.