

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608ni-e28pa-8-kanalow-hdmi-poe-p-6866.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7608NI-E2/8P/A 8 KANAŁÓW HDMI PoE



Cena brutto	1 829,01 zł
Cena netto	1 487,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12041
Producent	HIKVISION
Liczba kanałów	8
Rozdzielczość	5 Mpx
Liczba dysków twardych (max.)	2

Opis produktu


Rejestrator IP HIKVISION pozwala na zapis obrazu z **8 kamer IP o rozdzielczości do 5 MPX**. Posiada wbudowane wyjścia **HDMI i VGA** (rozdzielczość do 1080p). Umożliwia **obsługę zdalną oraz lokalną** za pomocą myszki komputerowej i intuicyjnego układu menu. Zapewnia obsługę do 4 kanałów wideo jednocześnie (4x4CIF). Rejestrator wspiera kamery 2-strumieniowe i dynamicznie przełącza strumień wideo w celu maksymalnego wykorzystania mocy układu DSP. Urządzenie ma wbudowany **switch PoE na 8 kanałów**. Produkt obsługuje do **2 dysków twardych** o pojemności **do 6 TB każdy**.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 5 MPX
- pasmo dla kamer: 50 Mb/s
- kompresja: H.264+/H.264
- obsługa do 8 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- wyjścia: HDMI / VGA (1080p)
- analiza obrazu VCA
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, Ezviz
- obsługa do 2 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- napięcie zasilania: 230VAC, 8x PoE

Oprogramowania Klienta:

iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.



Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 5 MPX
- obsługa do 8 kamer IP
- max. pasmo dla strumieni wideo: 50 Mb/s
- obsługa max. 2 dysków twardej o pojemności do 6TB każdy (brak w zestawie)
- obsługa lokalna, przez przeglądarkę www, CMS
- wyjście wideo: HDMI / VGA (1080p)
- podziały ekranu: 8
- wbudowany switch PoE - 8x
- kompresja wideo: H.264 / H.264+
- oprogramowanie: iVMS-4200, Ezviz
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery IP: Hikvision, Ezviz
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 230VAC
- pobór mocy: 130W
- wymiary: 445 × 290 × 45 mm
- waga: 1 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7608NI-E2/8P/A - 1 szt.