

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732ni-i4-32-kanaly-hdmi-p-3507.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7732NI-I4 32 KANAŁY HDMI



Cena brutto	6 923,69 zł
Cena netto	5 629,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9295
Producent	HIKVISION

Opis produktu


Rejestrator IP Hikvision pozwala na zapis, podgląd i odtwarzanie obrazu z 32 kamer IP w maksymalnej rozdzielczości **12 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI (do 4K)** i **VGA (1080p)** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje max. **4 dyski twarde** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- kompresja
- obsługa do 32 kamer IP w rozdzielczości do 12 MPX
- wyjścia/wejścia wideo: VGA (1080p), HDMI (do 4K)
-
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
-
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- obsługa przeglądarek: IE, Opera, Safari
- 3x USB
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS-4500
- obsługa max. 4 dysków twardech (do 6 TB każdy; brak w zestawie)

Panel tylny:




Oprogramowania klienckie:


iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.



IVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.



Przykładowy schemat połączeń:



Specyfikacja techniczna:

- ilość kamer IP: 32
- rozdzielczość: do 12 MPX
- max. pasmo dla strumieni wideo: 256 Mb/s
- obsługa max. 4 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- wyjścia wideo: 1x HDMI (do 4K), 1x VGA (1080p)
- obsługa: lokalna, przez www, CMS
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 16/4
- interfejs sieciowy: 2x 10/100/1000 Mbps
- kompresja wideo:
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-connect
- 3x USB 2.0
- podział ekranu: 16
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, VCA
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 230V AC
- pobór mocy: 20W
- wymiary: 445 × 390 × 70 mm
- waga: 5 kg

W zestawie:

- rejestrator Hikvision DS-7732NI-I4 - 1 szt.
- myszka - 1 szt;
- pilot - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.