Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 22:08

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-kenik-kg-nvr60232-v2-12mpx-32-kanaly-p-17913.html



REJESTRATOR IP KENIK KG-NVR60232-V2 12MPX 32 KANAŁY

Cena brutto	**2 129,99 zł**
Cena netto	**1 731,70 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22200**
Producent	**KENIK**

Opis produktu

Rejestrator IP Kenik KG-NVR60232-V2 pozwala na zapis obrazu w maksymalnej rozdzielczości **8 MPX (4K)** oraz wyświetlanie obrazu z max. **32 kamer.**
Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 10 TB każdy (brak w zestawie)**. Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów. Można również pobrać aplikację mobilną **Kenik Mobile (iOS i Android)**, która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**).

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa do 32 kamer IP
- nagrywanie w rozdzielczości do 4K (12MPX)
- wyjścia/wejścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI 4K
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/1
- max. bitrate: 256 Mb/s
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- wsparcie dla kamer Dual Lens
- Inteligentna Analiza Obrazu: wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii, opuszczenie obszaru, wejście w obszar, szybko poruszający się obiektu, zniknięcie przedmiotu, pozostawienie przedmiotu, detekcja wałęsania się osób, wykrycie zgromadzenia, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja dźwięku
- obsługa chmury (P2P)
- interfejs UBS 3.0, wyjście eSATA
- funkcja S.M.A.R.T.
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie - aplikacja Kenik Mobile (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie VMS Pro w języku polskim do obsługi na komputerze
- obsługa max. 2 dysków twardych (do 10 TB każdy; brak w zestawie)

Praca w chmurze

Każda kamera IP Kenik posiada możliwość połączenia poprzez chmurę. Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz. Nie jest konieczne przekierowanie portów ani publiczny adres IP, wystarczy podłączenie do internetu (również LTE) i założenie konta na KENIKP2P.

Specyfikacja techniczna:

- wejście wideo: 32
- wejście/wyjście audio: 1/1 RCA
- wyjścia wideo/audio:

    - HDMI: 1x rozdzielczość: 4K (3840×2160) / 30Hz; 1920×1080 / 60Hz; 1440×900 / 60Hz; 1280×1024 / 60Hz; 1280×720 / 60Hz; 1024×768 / 60Hz; 1x HDMI 4K, pozostałe 1080P
    - VGA: 1x, rozdzielczość: 1920×1080 / 60Hz; 1440×900 / 60Hz; 1280×1024 / 60Hz; 1280×720 / 60Hz; 1024×768 / 60Hz
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- rozdzielczość: 12 MPX / 8 MPX / 5 MPX / 4 MPX / 3 MPX / 1080P / 720P / D1 /DCIF / QCIF
- pasmo przychodzące: 256 Mbps
- pasmo wychodzące: 256 Mbps
- wejście/wyjście alarmowe: 8/1
- odtwarzanie: 16 k. @1080P (H.265); 15 k. @1080P (H.264); 6 k. @ 5MP; 4 k. @ 8MP; 2 k. @ 12MP
- odtwarzanie synchroniczne: 16 kanałów
- tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
- kopia zapasowa: USB/Sieć/eSATA
- tryb odtwarzania kopii: 12 MPX / 8 MPX / 5 MPX / 4 MPX / 3 MPX / 1080P / 720P / D1 /DCIF / QCIF
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
- protokoły: HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
- podgląd mobilny: IOS (iPhone, iPad), Android
- obsługa max. 2 dysków SATA do 10TB każdy (brak w zestawie)
- temperatura pracy: 0°C..+55°C
- wilgotność: 10%~90%RH
- zasilanie: 12VDC / 5A
- pobór mocy: ≤15W (bez HDD)
- wymiary: 380 x 305 x 45 mm
- waga: 2.8 kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-NVR60232-V2 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- instrukcja obsługi.