

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-kenik-kg-nvr60232-v2-12mpx-32-kanaly-p-17913.html>

## REJESTRATOR IP KENIK KG-NVR60232-V2 12MPX 32 KANAŁY



Cena brutto	<b>2 129,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 731,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22200</b>
Producent	<b>KENIK</b>

### Opis produktu

**Rejestrator IP Kenik KG-NVR60232-V2** pozwala na zapis obrazu w maksymalnej rozdzielczości **8 MPX (4K)** oraz wyświetlanie obrazu z max. **32 kamer**.

Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 10 TB każdy (brak w zestawie)**. Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów. Można również pobrać aplikację mobilną **Kenik Mobile (iOS i Android)**, która umożliwi podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**).

### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa do 32 kamer IP
- nagrywanie w rozdzielczości do 4K (12MPX)
- wyjścia/wejścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI 4K
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/1
- max. bitrate: 256 Mb/s
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- wsparcie dla kamer Dual Lens
- Inteligentna Analiza Obrazu: wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii, opuszczenie obszaru, wejście w obszar, szybko poruszający się obiekt, zniknięcie przedmiotu, pozostawienie przedmiotu, detekcja wałęsania się osób, wykrycie zgromadzenia, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja dźwięku
- obsługa chmury (P2P)
- interfejs UBS 3.0, wyjście eSATA
- funkcja S.M.A.R.T.
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie - aplikacja Kenik Mobile (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie VMS Pro w języku polskim do obsługi na komputerze
- obsługa max. 2 dysków twardej (do 10 TB każdy; brak w zestawie)

### Praca w chmurze

Każda kamera IP Kenik posiada możliwość połączenia poprzez chmurę. Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz. Nie jest konieczne przekierowanie portów ani publiczny adres IP, wystarczy podłączenie do internetu (również LTE) i założenie konta na KENIKP2P.

### Specyfikacja techniczna:

- wejście wideo: 32
- wejście/wyjście audio: 1/1 RCA
- wyjścia wideo/audio:

- 
- HDMI: 1x rozdzielczość: 4K (3840×2160) / 30Hz; 1920×1080 / 60Hz; 1440×900 / 60Hz; 1280×1024 / 60Hz; 1280×720 / 60Hz; 1024×768 / 60Hz; 1x HDMI 4K, pozostałe 1080P
  - VGA: 1x, rozdzielczość: 1920×1080 / 60Hz; 1440×900 / 60Hz; 1280×1024 / 60Hz; 1280×720 / 60Hz; 1024×768 / 60Hz
  - kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
  - rozdzielczość: 12 MPX / 8 MPX / 5 MPX / 4 MPX / 3 MPX / 1080P / 720P / D1 /DCIF / QCIF
  - pasmo przychodzące: 256 Mbps
  - pasmo wychodzące: 256 Mbps
  - wejście/wyjście alarmowe: 8/1
  - odtwarzanie: 16 k. @1080P (H.265); 15 k. @1080P (H.264); 6 k. @ 5MP; 4 k. @ 8MP; 2 k. @ 12MP
  - odtwarzanie synchroniczne: 16 kanałów
  - tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
  - kopia zapasowa: USB/Sieć/eSATA
  - tryb odtwarzania kopii: 12 MPX / 8 MPX / 5 MPX / 4 MPX / 3 MPX / 1080P / 720P / D1 /DCIF / QCIF
  - interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
  - protokoły: HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
  - podgląd mobilny: IOS (iPhone, iPad), Android
  - obsługa max. 2 dysków SATA do 10TB każdy (brak w zestawie)
  - temperatura pracy: 0°C..+55°C
  - wilgotność: 10%~90%RH
  - zasilanie: 12VDC / 5A
  - pobór mocy: ≤15W (bez HDD)
  - wymiary: 380 x 305 x 45 mm
  - waga: 2.8 kg

#### **W zestawie:**

- rejestrator KENIK KG-NVR60232-V2 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- instrukcja obsługi.