

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-mazi-invr-04e2o04h1-4-kanaly-4mpx-hdmi-poe-p-10782.html>



REJESTRATOR IP MAZi INVR-04E2O04H1 4 KANAŁY 4MPX HDMI PoE

Cena brutto	782,39 zł
Cena netto	636,09 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15219
Producent	MAZi

Opis produktu

Rejestrator sieciowy MAZi IP pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **4 MPX** oraz wyświetlanie obrazu z **4 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**.

Rejestrator **współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi** (pełna integracja wraz ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora), a także obsługuje **detekcję ruchu**, zmianę parametrów kamery z poziomu rejestratora a także funkcje VCA. W przypadku kamer serii H (np. IDH-xx, IWH-xx) możliwe jest przeszukiwanie nagrań w trybie Smart.

Nadaje się głównie do niewielkich systemów – zarówno w prywatnych domach, jak również w biurach czy sklepach.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- nagrywanie do 4 kamer IP do 4MPX
- wyjścia wideo: 1x VGA (max. 1920x540pt), 1x HDMI (max. 1920x540pt)
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- dostępne oprogramowanie:
 - **CMS-MAZi** – program dla (Windows oraz MacOS) - przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi. Umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzanie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i in.
 - **CTR-MAZi** – aplikacja dla Android oraz iOS obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i in.
 - **SADPTool** – przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi. Pozwala na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt wielu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urządzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i in.
 - **Batch Configuration** - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZi. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń, a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF.
- kompatybilność: kamery MAZi, kamery obsługujące protokół ONVIF, RTSP
- obsługa chmury
- obsługa serwera DDNS
- analiza VCA np. detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, detekcja twarzy, zabranie przedmiotu, pozostawienie przedmiotu - funkcjonalność musi być zaimplementowana w kamerze
- wyszukiwanie nagrań w trybie SMART, polega ono na zaznaczeniu obszaru lub linii w którym poszukujemy ruchu, funkcja jest niezależna od detekcji ruchu, wymaga kamer MAZi serii H (np. IDH-xx, IWH-xx)
- diagnostyka dysków z wykorzystaniem systemu SMART
- powiadamianie za pomocą e-mail o zdarzeniach np. wykryciu ruchu, awarii dysku, awarii kamery, nieuprawnionym logowaniu itd.
- podgląd na komputerze (przez przeglądarkę oraz program na PC) oraz na telefonach i tabletach Android oraz iOS
- sterowanie lokalnie za pomocą myszy albo zdalnie poprzez komputer, telefon lub tablet
- nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- wbudowana diagnostyka dysków oraz sieci

-
- rejestracja dźwięku z kamer IP
 - wbudowany switch PoE/PoE+, możliwe podłączenie kamer PTZ wyposażonych w PoE+
 - obsługa 1 dysku twardego (do 6 TB; brak w zestawie)
 - 2x USB 2.0

Specyfikacja techniczna:

- liczba kamer IP: 4
- max. strumień przychodzący - 40 Mb/s, a wychodzący - 60 Mb/s
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- rozdzielczość: 4 MPX / 3 MPX / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- wyjścia wideo: 1x VGA (max. 1920x540pt), 1x HDMI (max. 1920x540pt)
- tryby rejestracji: harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
- obsługa max. 1 dysku HDD do 6 TB (brak w zestawie)
- wbudowany switch PoE/PoE+, IEEE 802.3 af/at, moc 36W
- porty: Fast Ethernet, 2x USB 2.0
- zasilanie: 48V, max. 50W
- wymiary: 200 x 205 x 48 mm

W zestawie:

- rejestrator MAZi INVR-04E2O04H1 - 1 szt.