

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-revizoom-xnr-2401m-16-kanalow-1080p720p-hdmi-p-2053.html>



REJESTRATOR IP ReviZOOM XNR-2401M 16 KANAŁÓW 1080p/720p HDMI

Cena brutto	289,90 zł
Cena netto	235,69 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	XNR-2401M
Kod EAN	5900882897345
Producent	ReviZOOM
Liczba dysków twardej (max.)	2
Liczba kanałów	16
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Rejestrator sieciowy IP ReviZOOM pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **1080P** oraz wyświetlanie obrazu z **16 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 4 TB każdy (brak w zestawie)**.

Max. strumień przychodzący wynosi **24 Mb/s**.

Rejestrator **współpracuje ze wszystkimi kamerami ReviZOOM** oraz obsługuje **detekcję ruchu**. Posiada też **możliwość samodzielnej pracy** - za pomocą monitora i myszy podłączonych bezpośrednio do sprzętu.

Nadaje się głównie do niewielkich systemów - zarówno w prywatnych domach, jak również w biurach czy sklepach.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- maksymalny strumień przychodzący - 24 Mb/s
- nagrywanie do 16 kamer IP (w zależności od rozdzielczości i wielkości strumienia)
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA, 2x port LAN
- możliwość samodzielnej pracy - za pomocą monitora i myszy podłączonych bezpośrednio do sprzętu.
- obsługa do 2 dysków twardej (do 4 TB każdy, brak w zestawie)
- 2x USB

Specyfikacja techniczna:

- liczba kanałów: 4x 1080p/720p @ 25 kl/s; 16x D1 @ 25 kl/s
- wyświetlanie: 4x 1080p / 4 x 720p / 16x D1 (real time)
- rozdzielczość wyjść HDMI / VGA: 1024x768 / 1280x1024 / 1920x1080p
- dekodowanie: 1080p / 720p / 6xD1 (real time)
- kompresja: H.264
- kompresja audio: G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
- max. obsługiwany strumień: 24 Mb/s
- max. rozdzielczość/strumień: 2 Mb/s @ D1, 4 Mb/s @ 720p, 6 Mb/s @ 1080p (real time)
- czas rejestracji: 2 Mb/s @ D1 = 675MB/h; 4 Mb/s @ 720p = 1,8 GB/h; 6 Mb/s @ 1080p = 3,6GB/h (real time)
- tryb rejestracji: ciągły, harmonogram, detekcja ruchu
- sieć: 2xRJ-45 Fast Ethernet
- wyjścia wideo: HDMI/VGA
- mini jack 3,5mm

-
- obsługa max. 2 dysków po 4 TB każdy (brak w zestawie)
 - 2x USB
 - zarządzanie: wbudowany web-serwer, obsługa za pomocą IE, Firefox i innych
 - protokoły sieciowe: RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS
 - oprogramowanie: program CMS
 - wilgotność: 20-80%
 - napięcie zasilania: 12VDC / 5A
 - wymiary: 150 x 225 x 110 mm
 - waga netto: 4,5 kg

W zestawie:

- rejestrator ReviZOOM XNR-2401M - 1 szt.