

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-revizoom-xnr-2401mpoe-4-kanaly-1080p720p-hdmi-poe-p-2054.html>



REJESTRATOR IP ReviZOOM XNR-2401MPOE 4 KANAŁY 1080p/720p HDMI PoE

Cena brutto	446,60 zł
Cena netto	363,09 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	XNR-2401MPOE
Producent	ReviZOOM
Liczba dysków twardej (max.)	2
Liczba kanałów	4
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Rejestrator sieciowy IP ReviZOOM pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **1080P** oraz wyświetlanie obrazu z **4 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 4 TB każdy (brak w zestawie)**. Posiada też wbudowany **4-portowy switch PoE**. Max. strumień przychodzący wynosi **18 Mb/s**.

Rejestrator **współpracuje ze wszystkimi kamerami ReviZOOM** oraz obsługuje **detekcję ruchu**. Posiada też **możliwość samodzielnej pracy** - za pomocą monitora i myszy podłączonych bezpośrednio do sprzętu.

Nadaje się głównie do niewielkich systemów - zarówno w prywatnych domach, jak również w biurach czy sklepach.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- maksymalny strumień przychodzący - 18 Mb/s
- nagrywanie do 4 kamer IP (w zależności od rozdzielczości i wielkości strumienia)
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA, 2x port LAN
- 4-portowy switch PoE
- możliwość samodzielnej pracy - za pomocą monitora i myszy podłączonych bezpośrednio do sprzętu.
- nagrywanie: 4x 1080p/720p @ 25 kl/s
- pełna konfiguracja wszystkich parametrów kamer ReviZOOM z poziomu rejestratora
- obsługa do 2 dysków twardej (do 4 TB każdy, brak w zestawie)
- 2x USB

Specyfikacja techniczna:

- liczba kanałów: 4x 1080p/720p @ 25 kl/s
- wyświetlanie: 4x 1080p/ 4x 720p / 4x D1 (real time)
- rozdzielczość wyjść HDMI / VGA: 1024x768 / 1280x1024 / 1920x1080p
- dekodowanie: 1080p / 720p / D1 (real time)
- kompresja: H.264
- kompresja audio: G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
- max. obsługiwany strumień: 18 Mb/s
- max. rozdzielczość/strumień: 1,5 Mb/s @ D1, 2,5 Mb/s @ 720p, 4,5 Mb/s @ 1080p (treal time)
- czas rejestracji: 1,5 Mb/s @ D1 = 16GB/dzień/kamerę; 2,5 Mb/s @ 720p = 27GB/dzień/kamerę; 4,5 Mb/s @ 1080p =

-
- 48GB/dzień/kamerę (real time)
 - tryb rejestracji: ciągły, harmonogram, detekcja ruchu
 - sieć: 1x RJ-45 Fast Ethernet + 4 porty PoE
 - wyjścia wideo: HDMI/VGA
mini jack 3,5mm
 - obsługa max. 2 dysków po 4 TB każdy (brak w zestawie)
 - 2x USB
 - zarządzanie: wbudowany web-serwer, obsługa za pomocą IE, Firefox i innych
 - protokoły sieciowe: RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS
 - oprogramowanie: program CMS
 - wilgotność: 20-80%
 - napięcie zasilania: 12VDC / 5A
 - wymiary: 150 x 225 x 110 mm
 - waga netto: 4,5 kg

W zestawie:

- rejestrator ReviZOOM XNR-2401MPOE - 1 szt.