

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-tiandy-tc-nr4004m7-s1-4-kanaly-hdmi-p-7638.html>

REJESTRATOR IP TIANDY TC-NR4004M7-S1 4 KANAŁY HDMI



Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12757
Producent	Tiandy
Liczba dysków twardych (max.)	1
Liczba kanałów	4
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Rejestrator IP TIANDY pozwala na zapis obrazu z **4 kamer IP o rozdzielczości do 2 MPX**. Posiada wbudowane wyjścia **HDMI i VGA**.

Urządzenie wyposażono w nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające inteligentne przetwarzanie rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. **Technologia IVA** wspiera operatorów telewizji dozorowej w podjęciu natychmiastowego działania po wystąpieniu krytycznej sytuacji.

Użytkownicy mobilni zyskują możliwość podglądu obrazu na żywo na swoich urządzeniach. Należy tylko pobrać za darmo aplikację **EasyLive** ze sklepu AppStore (iOS) lub Google Play (Android).

Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 4 TB (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 2 MPX
- kompresja: H.264
- obsługa do 4 kamer IP
- funkcjonalność: Funkcja Pentaplex, Inteligentna analiza wideo (IVA), Obszar zainteresowania (ROI), tryb korytarza, inteligentne nagrywanie, I-FRAME, powiadomienia e-mail o zdarzeniach, wiele kont użytkowników z różnymi uprawnieniami, zabezpieczenia antysabotażowe, zarządzanie rejestratorem przez przeglądarkę
- wyjścia: HDMI / VGA
- złącza: 2x USB 2.0
- obsługa 1 dysku SATA do 4 TB (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- procesor: wysokowydajny mikroprocesor Hisilicon 3520D
- system operacyjny: Linux
- obsługa 4 kamer IP
- rozdzielczość wyjść wideo: 1920x1080, 1440x900, 1280x800, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768
- sekwencja: tak
- 4 definiowalne strefy prywatności na każdym kanale
- OSD: nazwa kanału, czas, logo, 5x dowolny tekst
- wyjście wideo: HDMI / VGA
- kompresja wideo: H.264
- rozdzielczość nagrywania: 1080P (1920x1080) / UXGA (1600x1200) / 720P (1280x720) / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- prędkość nagrywania: do 100 kl/s
- max. zajętość pasma: 32~16384 kb/s

-
- przepustowość: 50 Mbps, informacja o stanie zajętości pasma
 - jakość: CBR, VBR
 - tryby nagrań: Ręczne, Terminarz, Nagrywanie ciągłe, Detekcja ruchu, Alarm, Detekcja i alarm / IVA
 - priorytet nagrań: Ręczne > Alarm > MD > Regularne
 - interwały nagrań: 10/20/30/60 min., Pre-record: 1~60 sek., Post-record: 10~600 sek.
 - wyzwalanie zdarzeń: Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, FTP
 - detekcja ruchu: Strefy: 396(22×18), Czułość: 10~100
 - odtwarzanie kanałów: 2 kanały 1080p / 4 kanały 720p / 4 kanały 4CIF
 - tryb szukania: Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu
 - funkcje odtwarzania: Odtwórz, Wstrzymaj, Stop, Przewiń, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
 - interfejs sieciowy: 1x 100/1000M
 - protokoły sieciowe: TCP / UDP / HTTP / MULTICAST / UPNP / DHCP / DDNS / NFS / NTP / HTTPS / RTSP / SADP
 - podział ekranu: 1/4
 - obsługa 1 dysku twardego o pojemności do 4TB (brak w zestawie)
 - zarządzanie HDD: Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów
 - archiwizacja: Pendrive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć
 - obsługa przez smartfona: iOS, Android
 - kontrola: mysz USB, klawiatura, sieć
 - 2x USB 2.0
 - obudowa: 1U
 - temperatura pracy: -10°C ... +55°C
 - wilgotność: 10%~90%RH
 - zasilanie: 12VDC / 3,33A
 - pobór prądu: ≤10 W (bez HDD)
 - wymiary: 440 x 255 x 231 mm
 - waga: ≤ 1 kg (bez HDD)

W zestawie:

- rejestrator Tiandy TC-NR4004M7-S1 - 1 szt.