Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:22

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-tiandy-tc-r3220-20-kanalow-4k-hdmi-12vdc-p-7647.html

REJESTRATOR IP TIANDY TC-R3220 20 KANAŁÓW 4K HDMI 12VDC



Cena brutto	**1 699,95 zł**
Cena netto	**1 382,07 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12765**
Producent	**Tiandy**

Opis produktu

Rejestrator IP TIANDY pozwala na zapis obrazu z **20 kamer IP o rozdzielczości do 8 MPX (4K).** Posiada wbudowane wyjścia **HDMI i VGA**.
Urządzenie wyposażono w nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające inteligentne przetwarzanie rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. **Technologia IVA** wspiera operatorów telewizji dozorowej w podjęciu natychmiastowego działania po wystąpieniu krytycznej sytuacji.
Użytkownicy mobilni zyskują możliwość podglądu obrazu na żywo na swoich urządzeniach. Należy tylko pobrać za darmo aplikację **EasyLive** ze sklepu AppStore (iOS) lub Google Play (Android).
Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 8 TB każdy (brak w zestawie).**

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 8 MPX (4K)
- kompresja: H.264/H.265
- obsługa do 20 kamer IP
- funkcjonalność: Funkcja Pentaplex, Inteligentna analiza wideo (IVA),Obszar zainteresowania (ROI), tryb korytarza, inteligentne nagrywanie, I-FRAME, powiadomienia e-mail o zdarzeniach, wiele kont użytkowników z różnymi uprawnieniami, zabezpieczenia antysabotażowe, zarządzanie rejestratorem przez przeglądarkę
- wyjścia: HDMI / VGA
- złącza: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- obsługa max. 2 dysków SATA do 8 TB każdy (brak w zestawie)

Panel tylny:



Specyfikacja techniczna:

- procesor: wysokowydajny mikroprocesor Hisilicon 3535
- system operacyjny: Linux
- obsługa 20 kamer IP
- rozdzielczość wyjść wideo: 3840x2160, 3264x2448, 3296x2472, 2752x2208,3008x2008, 2408x2008, 2560x1920, 2592x1920, 2528x2128, 2560x1440, 2592x1520, 2048x1536,1920x1080, 1440x900, 1280x800, 1280x720, 800x600,1024x768, 1366x768
- sekwencja: tak
- 4 definiowalne strefy prywatności na każdym kanale

- OSD: nazwa kanału, czas, logo, 5x dowolny tekst
- wyjście wideo: HDMI / VGA
- wejście/wyjście audio: 1 wejście 3,5mm / 1 wyjście RCA
- podział ekranu: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 16 / 20 / 25
- kompresja wideo: H.264/H.265
- rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx (4K) / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 1080P (1920x1080) / UXGA (1600x1200) / 720P (1280x720) / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- prędkość nagrywania: 25 kl/s na kanał - real time
- max. zajętość pasma: 32~16384 kb/s
- przepustowość: 80 Mbps, informacja o stanie zajętości pasma
- jakość: CBR, VBR
- tryby nagrań: Ręczne, Terminarz, Nagrywanie ciągłe, Detekcja ruchu, Alarm, Detekcja i alarm / IVA
- priorytet nagrań: Ręczne > Alarm > MD > Regularne
- interwały nagrań: 10/20/30/60 min., Pre-record: 1~60 sek., Post-record: 10~600 sek.
- wyzwalanie zdarzeń: Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, FTP
- detekcja ruchu: Strefy: 396(22×18), Czułość: 10~100
- wyjście alarmowe/przekaźnikowe: 1
- odtwarzanie kanałów: 1 kanał 4K / 6 Mpx / 5 Mpx; 2 kanały 4 Mpx / 3 Mpx; 4 kanały 1080p
- tryb szukania: Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu
- funkcje odtwarzania: Odtwórz, Wstrzymaj, Stop, Przewiń, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
- interfejs sieciowy: 1x 100/1000M
- protokoły sieciowe: TCP / UDP / HTTP / MULTICAST / UPNP / DHCP / DDNS / NFS / NTP / HTTPS / RTSP / SADP
- obsługa max. 2 dysków twardych o pojemności do 8TB każdy (brak w zestawie)
- zarządzanie HDD: Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów
- archiwizacja: Pendrive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Ściąganie przez sieć
- obsługa przez smartfona: iOS, Android
- kontrola: mysz USB, klawiatura, sieć
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- obudowa: 1U
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- wilgotność: 10%~90%RH
- zasilanie: 12V DC / 5A
- pobór prądu: ≤35 W (bez HDD)
- wymiary: 48,6 x 341 x 274 mm
- waga: ≤ 3 kg (bez HDD)

W zestawie:

- rejestrator Tiandy TC-R3220 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt.