Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 13:37

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-wielosystemowy-5w1-5mpx-bcs-l-xvr08016-8-kanalow-p-17415.html

# REJESTRATOR WIELOSYSTEMOWY 5w1 5MPx BCS-L-XVR0801(6) 8 KANAŁÓW



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 035,05 zł** |
| Cena netto | **841,50 zł** |
| Dostępność | **Produkt archiwalny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **21707** |
| Producent | **BCS** |

## Opis produktu

**Rejestrator 5w1 BCS-L-XVR0801(6)** to urządzenie do monitoringu, które **obsługuje max. 8 kamer** w różnych technologiach i umożliwia nagrywanie obrazu w wysokiej rozdzielczości do 5Mpx.

 Dzięki funkcjom sztucznej inteligencji (AI) zapewnia **skuteczną analizę obrazu, ograniczenie fałszywych alarmów oraz identyfikację ludzi i pojazdów.**

 Intuicyjna obsługa, **mobilna aplikacja** i kompatybilność z ONVIF sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie do systemów zabezpieczeń.

## Obsługiwane technologie i kompresja

- praca w technologii HDCVI / HDTVI / AHD / Analog / IP
- rozdzielczość obrazu: do 5 Mpx
- kompresja wideo: AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

## Złącza i interfejsy

- wyświetlanie do 8 kanałów +  dodatkowe 4 kamery IP
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia audio: 1x
- wyjścia audio: 1x
- porty USB: 2x

## Funkcje (w tym też funkcje inteligentne (AI)):

- wbudowane funkcje inteligentne z rejestratora: ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy
- ochrona perymetryczna: 4 kanały analog HD
- detekcja twarzy: 2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekundę
- identyfikacja twarzy: 2 kanały analog HD, max. 8 obrazów na sekunde, do 10 baz danych twarzy, 10 tyś obrazów
- SMD: 8 kanałów analog HD
- funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- POS - współpraca z urządzaniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału

- zgodność ze standardem ONVIF (obsługa kamer IP różnych producentów)

## Oprogramowanie na komputer BCS Manager

Jest to darmowe oprogramowanie na komputer, które służy do zarządzania całym systemem. Posiada intuicyjny interfejs, polskie menu oraz funkcję detekcji ruchu, dzięki której dostaniemy na maila informację o wykrytych zdarzeniach. Umożliwia między innymi:

- podgląd na żywo z kamer i rejestratorów,
- odtwarzanie i pobieranie nagrań z rejestratorów i w kamer,
- podgląd wielomonitorowego wraz z automatyczną obsługą zapisanych zestawów okien i ich sekwencji,
- E-mapę do umieszczania dowolnej liczby kamer na interaktywnej mapie świata,
- usługę P2P (chmury),
- wsparcie dla urządzeń PTZ, fisheye, klawiatur IP.

## Zdalny dostęp – kontrola z telefonu

Darmowa aplikacja na urządzenia mobilne **BCS Manager** lub **BCS Cloud** - dostępne na urządzenia z systemem Android / iOS) umożliwia nie tylko zdalny nadzór nad monitoringiem, ale także:

- odtwarzanie nagrań wideo,
- zapis materiału wideo na chmurze,
- powiadomienia PUSH,
- zdalną konfigurację,
- inicjalizację urządzenia.

To wygodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą mieć kontrolę nad obiektem także podczas pracy, podróży lub poza godzinami obecności na miejscu.

## Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

## Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceniowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

**Specyfikacja techniczna:**

- standard wideo: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- ilość wejść wideo: 8 + 4 dodatkowe kanały IPC
- wyjścia wideo: 1xHDMI, 1xVGA
- rozdzielczości HDMI/VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- podział na wyjściach: 1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)
- odtwarzanie: 1/4/9
- max. rozdzielczość nagrywania: 5 Mpx

- pasmo wejściowe: 64 Mb/s
- pasmo wyjściowe: 64 Mb/s
- kamery:
    - HDCVI: 5Mpx, 4Mpx, 1080P @25/30kl/s, 720P @25/30/50/60kl/s
    - AHD: 5Mpx, 4Mpx, 1080P @25/30kl/s, 720P @25/30kl/s
    - HDTVI: 5Mpx @20kl/s, 4Mpx, 1080P @25/30kl/s, 720P @25/30kl/s
    - ANALOG: CVBS PAL/NTSC
    - IP: 6 Mpx
- rozdzielczości nagrywania: 5Mpx / 5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF
- strumień główny: 5Mpx @6kl/ /CH1~4, 5Mpx Lite @12kl/s, 4Mpx Lite / 1080P @15kl/s, 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF @25/30kl/s
- strumień drugi: D1/CIF @15kl/s
- bitrate: 32Kb/s~6144Kb/s
- kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
- kompresja audio: G.711A / G.711U / PCM
- wejście/wyjście audio: 1/1
- użytkownicy: 128
- archiwizacja: możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
- interfejsy: 2x USB 2.0, 1x RS485
- detekcja ruchu: Strefy: 396(22×18)
- maski prywatności: 4
- obsługa: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacja mobilna DMSS (iOS, android)
- sieć: RJ-45(10/100Mbps)
- zgodność: ONVIF
- protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, P2P, Auto Registration
- obsługa 1 dysku SATA  (max. 16 TB; brak w zestawie)
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- wilgotność: max. 90%RH
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: <7W
- wymiary: 260 x 235 x 47 mm (1U)
- waga: 1kg

**W zestawie:**

- rejestrator BCS-L-XVR0801(6) - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt.