

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-wielosystemowy-5w1-bcs-l-xvr0401-4ke5-4-kanaly-8mpx-4k-p-19102.html>



## REJESTRATOR WIELOSYSTEMOWY 5w1 BCS-L-XVR0401-4KE(5) 4 KANAŁY 8Mpx 4K

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Cena brutto                   | <b>1 083,75 zł</b>     |
| Cena netto                    | <b>881,10 zł</b>       |
| Dostępność                    | <b>Dostępność 24h.</b> |
| Czas wysyłki                  | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy              | <b>23351</b>           |
| Kod EAN                       | <b>5904890712409</b>   |
| Producent                     | <b>BCS</b>             |
| Liczba dysków twardych (max.) | <b>1</b>               |
| Rozdzielczość                 | <b>8 Mpx (4K)</b>      |
| Liczba kanałów                | <b>4</b>               |

### Opis produktu

**Rejestrator wielosystemowy 5w1 BCS-L-XVR0401-4KE(5)** pozwala na zapis obrazu w rozdzielczości **do 8Mpx 4K (HDCVI / HDTVI / AHD / IP)**.

- Umożliwia wyświetlanie obrazu z max. **4 kamer + dodatkowe 4 kamery IP**.
- Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI (4K) i VGA (1080p)** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.
- Produkt obsługuje **max. 1 dysk SATA** o pojemności max. **16TB** (brak w zestawie).

### Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/IP/Analog/AHD
- kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
- wyświetlanie obrazu z max. 4 kanałów + dodatkowe 4 kamery IP
- Inteligentne funkcje: ochrona perymetryczna (4 kanały analog HD), detekcja twarzy (2 kanały analog HD), identyfikacja twarzy (2 kanały analog HD), SMD (4 kanały analog HD)
- max. pasmo przychodzące: 64 Mbps
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- 1 port USB 2.0 i 1 port USB 3.0
- obsługa 1 dysku SATA do 16 TB (brak w zestawie)
- wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif

### Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa

- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

### Technologia HDCVI



Przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału. Kanały w trybie tym obsługują audio przez kabel koncentryczny.



### Specyfikacja techniczna:

- system: Analog HD + IP
- standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- kanały: 4+4
- max. rozdzielczość nagrywania: 8Mpx
- wyjścia monitorowe: 1x HDMI 4K, 1x VGA 1080p
- rozdzielczości wyświetlania HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
- rozdzielczości wyświetlania VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
- podział na wyjściach: 1/4 (1/4/8/9 w trybie IP)
- kamery HDCVI: 8Mpx (4K) @25/30kl/s / 6Mpx @20kl/s / 5Mpx @20kl/s / 5Mpx @25kl/s / 4Mpx @25/30kl/s / 1080p @25/30kl/s / 720p @25/30kl/s / 720p @50/60kl/s
- kamery AHD / HDTVI: 8Mpx (4K) @15kl/s / 5Mpx @20kl/s / 4Mpx @25/30kl/s / 3Mpx @25/30kl/s / 1080p @25/30kl/s / 720p @25/30kl/s
- kamery ANALOG: CVBS / PAL / NTSC
- kamery IP: 8Mpx
- rozdzielczość nagrywania: 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4K Lite / 4Mpx / 3Mpx / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF
- strumień wideo główny: 8Mpx @7kl/s, 6Mpx @10kl/s, 5Mpx @12kl/s, 4K Lite / 4Mpx / 3Mpx @15kl/s, 4Mpx Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF @25/30kl/s
- strumień wideo drugi: 960H @15kl/s, D1 / CIF @25/30kl/s
- max. pasmo przychodzące: 64 Mb/s
- max. pasmo wychodzące: 64 Mb/s
- wejście/wyjście audio: 1/1
- kompresja wideo: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- kompresja audio: G.711A, G.711U, PCM
- bitrate: 32Kb/s~6144Kb/s
- odtwarzanie: 1/4

- 
- użytkownicy: 128
  - POS: tak
  - Ai - funkcje inteligentne z rejestratora: ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy
  - Ai - ochrona perymetryczna: 4 kanały analog HD
  - Ai - detekcja twarzy: 2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 8 obrazów na sekundę
  - Ai - identyfikacja twarzy: 2 kanały analog HD, max. 8 obrazów na sekundę, do 10 baz danych twarzy, 20 tys. obrazów
  - Ai - SMD: 4 kanały analog HD
  - obsługa: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
  - detekcja ruchu: strefy: 396(22x18)
  - maski prywatności: 4
  - archiwizacja: możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
  - port sieciowy: 1x RJ-45 (10/100 Mbps)
  - zgodność: ONVIF
  - funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
  - obsługa max. 1 dysku SATA (max. 16 TB; brak w zestawie)
  - 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
  - temperatura pracy: -10°C ...+55°C
  - wilgotność: max. 90% RH
  - obudowa: 1U
  - zasilanie: 12VDC
  - pobór prądu: max. 7W (bez dysku HDD)
  - wymiary: 260 x 235 x 47 mm

#### **W zestawie:**

- rejestrator BCS-L-XVR0401-4KE(5) - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt.