

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-10-lokali-aco-fam-p-zsacc-12v-p-3680.html>



STACJA BRAMOWA 10 LOKALI ACO FAM-P-ZSACC 12V

Cena brutto	730,80 zł
Cena netto	594,15 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06669
Kod EAN	5905997380645
Producent	ACO

Opis produktu

Stacja bramowa ACO posiada **zamek szyfrowy oraz czytnik breloków**. Przeznaczony jest do użytku w aż **10 lokalach**. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- 10 lokali
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa
- zamek szyfrowy - indywidualny 4-cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
- ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- dzwonienie portierskie
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- możliwość sterowania zwrą elektromagnetyczną
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płyce gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- zasilanie: 12 V
- wymiary:
 - panel: 197 x 90 mm
 - puszka podtynkowa: 177 x 72 x 31 mm

Specyfikacja techniczna:

-
- max. liczba abonentów: 10 lokali
 - materiał: płaski panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
 - montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT); opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płyce gipsowej (MONT-PPT-FAM)
 - wyjścia: pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)
 - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A)
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
 - wejścia: 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwinkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia do max. 255 s
 - instalacja cyfrowa, 2-żyłowa
 - długość linii: max. 1000m
 - zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
 - pobór mocy (w trybie czuwania): ~1,4W
 - wymiary:
 - panel: 197 x 90 mm
 - puszka podtynkowa: 177 x 72 x 31 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-P-ZSACC - 1 szt.