

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-10-lokali-aco-fam-pv-zsacc-600tv1-28mm-15v-p-3711.html>



STACJA BRAMOWA 10 LOKALI ACO FAM-PV-ZSACC 600TVL 2.8mm 15V

Cena brutto	1 319,65 zł
Cena netto	1 072,89 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06656
Producent	ACO

Opis produktu

Stacja bramowa ACO posiada **zamek szyfrowy oraz czytnik breloków**. Przeznaczony jest do użytku w aż **10 lokalach**. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszką montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- 10 lokali
- kolorowa kamera
- rozdzielczość: min. 600 linii
- szerokokątny obiektyw 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni +/- 20° w każdą stronę
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa
- zamek szyfrowy - indywidualny 4-cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
- ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- dzwonienie portierskie
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- możliwość podłączenia elektrozaczepek różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszką montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płyce gipsowej (MONT-PPT-FAM)

Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 10 lokali
- kolorowa kamera

-
- rozdzielczość: min. 600 linii
 - szerokokątny obiektyw 2.8 mm
 - regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni +/- 20° w każdą stronę
 - materiał: płaski panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
 - montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT); opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
 - wyjścia: pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)
 - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A)
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
 - wejścia: 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia do max. 255 s
 - instalacja cyfrowa (skrętka cat. 5e lub 6)
 - długość linii: max. 1000m
 - zasilanie: 15VDC
 - pobór mocy (w trybie czuwania): ~3.1W
 - wymiary:
 - panel: 286 x 90 mm
 - puszka podtynkowa: 268 x 73 x 32 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-PV-ZSACC - 1 szt.