Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 17:50

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-10-lokali-aco-fam-pv-zsacc-600tvl-28mm-15v-p-3711.html



STACJA BRAMOWA 10 LOKALI ACO FAM-PV-ZSACC 600TVL 2.8mm 15V

Cena brutto	**1 269,25 zł**
Cena netto	**1 031,91 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**06656**
Kod EAN	**5905997380874**
Producent	**ACO**

Opis produktu

Stacja bramowa ACO FAM-PV-ZSACC posiada **zamek szyfrowy oraz czytnik breloków.** Przeznaczony jest do użytku w aż **10 lokalach.**
Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- 10 lokali
- kolorowa kamera
- rozdzielczość: min. 600 linii
- szerokokątny obiektyw 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni +/- 20^{o} w każdą stronę
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa
- zamek szyfrowy - indywidualny 4-cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
- ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kH
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- dzwonienie portierskie
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)

Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 10 lokali
- kolorowa kamera
- rozdzielczość: min. 600 linii
- szerokokątny obiektyw 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni +/- 20^{o} w każdą stronę
- materiał: płaski panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT); opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- wyjścia: pierwsze do podłączenia:
    - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)
    - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A)
    - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- wejścia: 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia do max. 255 s
- instalacja cyfrowa (skrętna cat. 5e lub 6)
- długość linii: max. 1000m
- zasilanie: 15VDC
- pobór mocy (w trybie czuwania): ~3.1W
- wymiary:
    - panel: 286 x 90 mm
    - puszka podtynkowa: 268 x 73 x 32 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-PV-ZSACC - 1 szt.