

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-11-lokali-aco-fam-pv-1npzs-600tv1-28mm-15v-p-3706.html>



STACJA BRAMOWA 11 LOKALI ACO FAM-PV-1NPZS 600TVL 2.8mm 15V

Cena brutto	982,77 zł
Cena netto	799,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9489
Producent	ACO

Opis produktu

Stacja bramowa ACO, jednoprzyciskowa posiada zamek szyfrowy. Przeznaczony jest do użytku w aż **11 lokalach**. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- 11 lokali (1 indywidualny przycisk wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- kolorowa kamera
- rozdzielczość: min. 600 linii
- szerokokątny obiektyw 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni +/- 20° w każdą stronę
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa
- zamek szyfrowy - indywidualny 4-cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielojęzycznych systemów Master/Slave
- dzwonienie portierskie
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- możliwość sterowania zwoją elektromagnetyczną
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)

Schemat połączenia:

-
- zasilanie: 15VDC
 - pobór mocy (w trybie czuwania): ~2,5W
 - wymiary:
 - panel: 286 x 90 mm
 - puszka podtynkowa: 264,7 x 72 x 31 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-PV-1NPZS - 1 szt.