

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-11-lokali-aco-fam-pv-1npzsacc-600tv1-28mm-15v-p-3704.html>



## STACJA BRAMOWA 11 LOKALI ACO FAM-PV-1NPZSACC 600TVL 2.8mm 15V

Cena brutto	<b>1 319,65 zł</b>
Cena netto	<b>1 072,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>06651</b>
Producent	<b>ACO</b>

### Opis produktu

**Stacja bramowa ACO, 1-przyciskowa** posiada **zamek szyfrowy oraz czytnik breloków**. Przeznaczony jest do użytku w aż **11 lokalach**.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

#### Cechy produktu:

- 11 lokali (1 indywidualny przycisk wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- kolorowa kamera
- rozdzielczość: min. 600 linii
- szerokokątny obiektyw 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni +/- 20° w każdą stronę
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
- zamek szyfrowy - indywidualny 4-cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania
- ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielojęściowych systemów Master/Slave
- dzwonienie portierskie
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- możliwość sterowania zwoją elektromagnetyczną
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) opcjonalnie można zakupić zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)

#### Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 11 lokali (1 indywidualny przycisk wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- kolorowa, podgrzewana kamera

- 
- rozdzielczość: min. 600 linii
  - szerokokątny obiektyw 2.8 mm
  - montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszką montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT; brak w zestawie); opcjonalnie dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM; brak w zestawie)
  - materiał: panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
  - wyjścia: pierwsze do podłączenia:
    - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)
    - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A)
    - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
  - wejścia: 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 255 s)
  - typ instalacji: cyfrowa (skrętka cat. 5e lub 6)
  - długość linii: max. 1000 m
  - zasilanie: 15VDC
  - pobór mocy w trybie czuwania: ~3.1W
  - wymiary:
    - panel: 286 x 90 mm,
    - puszką montażowa podtynkowa: 268 x 73 x 32 mm

#### **W zestawie:**

- stacja bramowa ACO FAM-PV-1NPZSACC - 1 szt.