Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 05:17

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-6-lokali-aco-fam-pv-6npacc-600tvl-28mm-15v-p-3714.html



STACJA BRAMOWA 6 LOKALI ACO FAM-PV-6NPACC 600TVL 2.8mm 15V

Cena brutto	**1 164,69 zł**
Cena netto	**946,90 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**06655**
Kod EAN	**5905997380935**
Producent	**ACO**

Opis produktu

Stacja bramowa ACO FAM-PV-6NPACC przeznaczona jest do użytku w **6 lokalach.** Posiada **czytnik breloków zbliżeniowych.**
Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- 6 lokali
- 6 indywidualnie podświetlanych przycisków wywołania
- kolorowa kamera
- rozdzielczość: min. 600 linii
- szerokokątny obiektyw 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni +/- 20^{o} w każdą stronę
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
- ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- dzwonienie portierskie
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- programowanie z poziomu panelu lub komputera (kabel USB)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) opcjonalnie można zakupić zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- zasilanie: 15 V
- wymiary:
  - panel: 286 x 90 mm,
  - puszka montażowa podtynkowa: 268 x 73 x 32 mm

Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 6 lokali
- kamera podgrzewana, kolorowa, o rozdzielczości min. 600 linii
- obiektyw 2.8 mm, szerokokątny
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT; brak w zestawie); opcjonalnie dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM; brak w zestawie)
- materiał: panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stai nierdzewnej szczotkowanej
- wyjścia: pierwsze do podłączenia:
    - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)
    - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A)
    - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- wejścia: 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 s)
- typ instalacji: cyfrowa (skrętka cat. 5e lub 6)
- długość linii: max. 1000 m
- zasilanie: 15VDC
- pobór mocy w trybie czuwania: ~1,4W
- wymiary:
    - panel: 286 x 90 mm,
    - puszka montażowa podtynkowa: 268 x 73 x 32 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-PV-6NPACC - 1 szt.