

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-6-lokali-aco-fam-pv-6npacc-600tv1-28mm-15v-p-3714.html>



STACJA BRAMOWA 6 LOKALI ACO FAM-PV-6NPACC 600TVL 2.8mm 15V

Cena brutto	1 128,09 zł
Cena netto	917,15 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06655
Kod EAN	5905997380935
Producent	ACO

Opis produktu

Stacja bramowa ACO FAM-PV-6NPACC przeznaczona jest do użytku w **6 lokalach**. Posiada **czytnik breloków zbliżeniowych**.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- 6 lokali
- 6 indywidualnie podświetlanych przycisków wywołania
- kolorowa kamera
- rozdzielczość: min. 600 linii
- szerokokątny obiektyw 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni +/- 20° w każdą stronę
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
- ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielojęściowych systemów Master/Slave
- dzwonienie portierskie
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
- programowanie z poziomu panelu lub komputera (kabel USB)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) opcjonalnie można zakupić zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płyce gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- zasilanie: 15 V
- wymiary:
 - panel: 286 x 90 mm,
 - puszka montażowa podtynkowa: 268 x 73 x 32 mm

Specyfikacja techniczna:

-
- max. liczba abonentów: 6 lokali
 - kamera podgrzewana, kolorowa, o rozdzielczości min. 600 linii
 - obiektyw 2.8 mm, szerokokątny
 - montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT; brak w zestawie); opcjonalnie dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM; brak w zestawie)
 - materiał: panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
 - wyjścia: pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)
 - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A)
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
 - wejścia: 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 255 s)
 - typ instalacji: cyfrowa (skrętka cat. 5e lub 6)
 - długość linii: max. 1000 m
 - zasilanie: 15VDC
 - pobór mocy w trybie czuwania: ~1,4W
 - wymiary:
 - panel: 286 x 90 mm,
 - puszka montażowa podtynkowa: 268 x 73 x 32 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-PV-6NPACC - 1 szt.