

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-cdnp7acc-st-12vac-p-4915.html>

STACJA BRAMOWA ACO CDNP7ACC ST 12VAC

Cena brutto	859,77 zł
Cena netto	699,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06494
Producent	ACO

Opis produktu

Stacja bramowa ACO posiada **zamek szyfrowy i czytnik zbliżeniowy**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (w zależności od wyboru ramki). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- ACC- czytnik breloków zbliżeniowych
- obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- 255 kodów lokatorskich (4-cyfrowych), 5 kodów administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 kod instalatora (8-cyfrowy)
- 6 cyfr w numerze lokalu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144), dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144)
- dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia
- regulowany czas rozmowy (40-120 sekund)
- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia, numerów dzwoniących
- możliwość ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy dla 8 lokali
- możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- przekierowanie dzwonienia zawsze włączone dla odbiorników „pasywnych” (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość włączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800,INS-MP7, INS-MPR)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- programowanie z poziomu centrali i komputera (kabel USB) oraz z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania

-
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwytnom w ramce - do zawieszenia centrali na czas instalacji
 - montaż: podtynkowy, natynkowy
 - kolor: stalowy

Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 255 lokali
- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- materiał: obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo; płaski front obudowy zlicowany z ramką montażową; dodatkowa tylna obudowa z tworzywa (zakrywająca elektronikę)
- kolor: stalowy
- instalacja: cyfrowa, 2-żyłowa
- długość linii: max. 1000 m
- wyjścia:
 - pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A),
 - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A),
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A);
 - drugie do podłączenia automatyki domowej (max. 2A / 30VDC)
- wejścia: 1x zwierne (NO), np. przycisk "dzwonekowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonicie do wybranego lokalu)
- montaż: podtynkowy lub natynkowy (w zależności od wyboru ramki)
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
- pobór mocy (tryb czuwania): ~1,1 W
- wymiary: 206 x 88 x 29,3 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO CDNP7ACC ST - 1 szt.