

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-cdn7accs-st-12vac-slave-p-4916.html>



## STACJA BRAMOWA ACO CDNP7ACCS ST 12VAC SLAVE

Cena brutto	<b>859,77 zł</b>
Cena netto	<b>699,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>06495</b>
Producent	<b>ACO</b>

### Opis produktu

**Stacja bramowa SLAVE ACO** posiada **zamek szyfrowy i czytnik zbliżeniowy**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (w zależności od wyboru ramki). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

### Cechy produktu:

- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- ACC- czytnik breloków zbliżeniowych
- obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielojęzycznych systemów Master/Slave/Multimaster
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- 255 kodów lokatorskich (4-cyfrowych), 5 kodów administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 kod instalatora (8-cyfrowy)
- 6 cyfr w numerze lokalu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144), dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144)
- dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia
- regulowany czas rozmowy (40-120 sekund)
- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia, numerów dzwoniących
- możliwość ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy dla 8 lokali
- możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- przekierowanie dzwonienia zawsze włączone dla odbiorników „pasywnych” (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość włączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800,INS-MP7, INS-MPR)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- programowanie z poziomu centrali i komputera (kabel USB) oraz z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania

- 
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
  - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
  - łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwytem w ramce - do zawieszenia centrali na czas instalacji
  - montaż: podtynkowy, natynkowy
  - kolor: stalowy

### Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 255 lokali
- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- materiał: obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo; płaski front obudowy zlicowany z ramką montażową; dodatkowa tylna obudowa z tworzywa (zakrywająca elektronikę)
- kolor: stalowy
- instalacja: cyfrowa, 2-żyłowa
- długość linii: max. 1000 m
- wyjścia:
  - pierwsze do podłączenia:
    - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A),
    - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A),
    - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A);
  - drugie do podłączenia automatyki domowej (max. 2A / 30VDC)
- wejścia: 1x zwierne (NO), np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonicie do wybranego lokalu)
- montaż: podtynkowy lub natynkowy (w zależności od wyboru ramki)
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
- pobór mocy (tryb czuwania): ~1,1 W
- wymiary: 206 x 88 x 29,3 mm

### W zestawie:

- stacja bramowa ACO CDNP7ACCS ST - 1 szt.