

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-inspiro-1-g2-12vac-p-9227.html>

## STACJA BRAMOWA ACO INSPIRO 1+ (G2) 12VAC

Cena brutto	<b>1 253,55 zł</b>
Cena netto	<b>1 019,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>06685</b>
Kod EAN	<b>5905997381420</b>
Producent	<b>ACO</b>

### Opis produktu

**Stacja bramowa ACO** posiada **zamek szyfrowy** z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa INS-P-S NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

### Cechy produktu:

- wyświetlacz LCD (podgrzewany)
- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (przy zastosowaniu aktywnych odbiorników)
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja portierska
- funkcja otwierania korytarzowego
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami) za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika, również bez aktywnego połączenia:
  - otwieranie furtki - potrójny kluczyk lub
  - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk
- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia oraz grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- max. liczba abonentów: 1020 lokali
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 różne tabele kodów
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
- dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN (brak w zestawie)
- programowanie z poziomu komputera (bez zewnętrznego zasilania), z poziomu centrali oraz komputera (za pomocą kabla USB)

- 
- udogodnienia na osób niepełnosprawnych:
    - podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a
    - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
    - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-U - brak w zestawie)
  - montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-S NT)

### Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- max. liczba abonentów: 1020 lokali
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-S NT)
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- długość linii: max. 1000 m
- wyjścia:
  - pierwsze do podłączenia:
    - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A),
    - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A),
    - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
  - drugie przekaźnikowe do podłączenia automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)
- wejścia 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonek" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu)
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
- pobór mocy (tryb czuwania): ~0,6W
- wymiary:
  - panel: 111 x 229 mm
  - puszka montażowa podtynkowa: 92 x 210 x 31,5 mm

### W zestawie:

- stacja bramowa ACO INSPIRO 1+ - 1 szt.