

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-inspiro-2-12vac-p-9228.html>

STACJA BRAMOWA ACO INSPIRO 2+ 12VAC

Cena brutto	1 843,77 zł
Cena netto	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06687
Producent	ACO

Opis produktu

Stacja bramowa ACO posiada **zamek szyfrowy** z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu, a także **czytnik zbliżeniowy Unique 125 kHz**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa INS-P-M NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- wyświetlacz LCD (podgrzewany)
- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (przy zastosowaniu aktywnych odbiorników)
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- obsługa wielowojściowych systemów Master/Slave/Multimaster
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja portierska
- funkcja otwierania korytarzowego
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami) za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika, również bez aktywnego połączenia:
 - otwieranie furtki - potrójny klucz lub
 - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny klucz
- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia oraz grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwarć podczas rozmowy (1-3)
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- max. liczba abonentów: 1020 lokali
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 różne tabele kodów
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- obsługa do 6144 elementów zbliżeniowych
- dowolna ilość elementów zbliżeniowych przypisanych do każdego lokalu z puli 6144
- dowolna ilość elementów zbliżeniowych dostępu administratora i instalatora
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)

-
- dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN (brak w zestawie)
 - programowanie z poziomu komputera (bez zewnętrznego zasilania), z poziomu centrali oraz komputera (za pomocą kabla USB)
 - udogodnienia na osób niepełnosprawnych:
 - podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a
 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U - brak w zestawie)
 - montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-M NT)

Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- max. liczba abonentów: 1020 lokali
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-M NT)
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- długość linii: max. 1000 m
- wyjścia:
 - pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A),
 - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A),
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
 - drugie przekaźnikowe do podłączenia automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)
- wejścia 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonicie do wybranego lokalu)
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
- pobór mocy (tryb czuwania): ~1,2W
- wymiary:
 - panel: 111 x 290 mm
 - puszka montażowa podtynkowa: 92 x 271 x 31,5 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO INSPIRO 2+ - 1 szt.