

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/switch-poe-10-portowy-z-zasilaczem-buforowym-pulsar-dsgb108-na-szyne-din-p-8101.html>



SWITCH PoE 10-PORTOWY Z ZASILACZEM BUFOROWYM PULSAR DSGB108 NA SZYNĘ DIN

Cena brutto	782,03 zł
Cena netto	635,80 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13217
Producent	Pulsar

Opis produktu

Produkt archiwalny

10-portowy Switch PoE Pulsar DSGB108 pozwala na **bezprzerwowe zasilanie do 8 kamer IP** (zasilanie: 52VDC).

Urządzenie na portach od 1 do 8 posiada funkcję **automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+**. Porty **UPLINK** służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45.

Na panelu przednim znajduje się **sygnalizacja stanu pracy** urządzenia zrealizowana na diodach LED.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Orientacyjny czas podtrzymania (5h 30 min) podano z założeniem pełnego obsadzenia portów wyjściowych z użyciem typowych urządzeń i akumulatorów o pojemności 17Ah (brak w zestawie).

Switch umieszczony jest w **metalowej obudowie** z możliwością montażu **na szynie DIN (TH35)** - w pozycji poziomej lub pionowej. Wybór pozycji pracy odbywa się poprzez odpowiednie zamontowanie mocowania.

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer, możemy też zasilac urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii (np. telefon IP, access point, router).

Cechy produktu:

- ilość portów: 10 portów (8×PoE + 2×UPLINK)
- zasilanie PoE: 8 porty 10/100/1000 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC / 30W/port (PoE+)
- port UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera
- prąd ładowania akumulatora: 0,5A (2 × akumulator 12VDC)
- akumulator: 2×7Ah / 2×17Ah (brak w zestawie)
- orientacyjny czas podtrzymania: 5h 30 min
- obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
- 30W/port - maksymalna moc pojedynczego portu PoE
- 96W - maksymalna sumaryczna moc dla wszystkich portów PoE
- gniazda portów: RJ45
- zasilanie PoE - pary: 4/5 (+), 7/8 (-)
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- bezprzerwowe zasilanie do 8 kamer IP (52VDC)

Schemat blokowy:

