

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-optyczno-akustyczny-dsc-pg8911batt-p-13414.html>



SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY DSC PG8911BATT

Cena brutto	741,95 zł
Cena netto	603,21 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17786
Producent	DSC

Opis produktu

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny DSC PG8911BATT przeznaczony jest do stosowania w **systemach sygnalizacji włamania i napadu**. Funkcję sygnalizacji realizuje na 2 sposoby:

- **optycznie** (miganiem światła w dolnej części obudowy),
- **akustycznie** (modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności).

Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość pracy: 868 Mhz
- natężenie dźwięku: 85dB na 3m
- modulacja: GFSK
- antena wbudowana
- typ syreny: piezo 109 dB min. SPL @1m, 1.4-3.2kHz, częstotliwość 7Hz
- sygnalizacja świetlna: pulsacyjna @1 sek.
- kompatybilne odbiorniki: HSM2HOST8, HS2LCDRF(P)8, HS2ICNRF(P)8, PG8920 -> brak odbiorników w zestawie
- ochrona sabotażowa: otwarcia obudowy, oderwania od ściany
- temperatura pracy: -33 st. C ... + 70 st. C
- wilgotność: 75%
- podwójne zabezpieczenie sabotażowe: tak
- niski stan napięcia baterii: 2V
- stopień zabezpieczenia: Grade II
- klasa ochrony obudowy: IP55
- kolor: biały
- rodzaj baterii: litowa 3.6V 14.5 Ah
- żywotność baterii: 8 lat
- wymiary: 295 x 186 x 63 mm
- waga: 970g

W zestawie:

- sygnalizator optyczno-akustyczny DSC PG8911BATT - 1 szt.