

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-wewnetrzny-akustyczny-z-zasilaniem-awaryjnym-satel-spw-250-r-p-5666.html>



SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY AKUSTYCZNY Z ZASILANIEM AWARYJNYM SATEL SPW-250 R

Cena brutto	93,75 zł
Cena netto	76,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	00351
Kod EAN	5905033333345
Producent	SATEL

Opis produktu

Akustyczny sygnalizator Satel SPW-250 R wyposażony jest w **przetwornik piezoelektryczny**. Do wyboru dostępny jest 1 z 3 rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB**. Głośny sygnał zapewnia dobrą słyszalność na dużej przestrzeni (np. w halach magazynowych, produkcyjnych, parkingach wewnątrz budynków itp.).

Model ten wyposażony jest w **baterię CR123A 3V** umieszczoną wewnątrz obudowy, spełniającą rolę zapasowego źródła zasilania. Dodatkowo alarm zostanie wywołany w przypadku zerwania połączenia z centralą alarmową oraz przy zaniku zasilania zewnętrznego.

Obudowa wykonana z poliwęglanu zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia.

Sygnalizator wyposażony jest w zabezpieczenie **antysabotażowe** chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany. Przeznaczony jest do montażu **wewnątrz budynków**.

Cechy produktu:

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- automatyczna sygnalizacja w przypadku odcięcia od centrali
- zasilanie awaryjne z baterii litowej
- ochrona sabotażowa przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem
- dostępny również w kolorze niebieskim (SPW-250 BL) i pomarańczowym (SPW-250 O)

Specyfikacja techniczna:

- natężenie dźwięku: 120 dB
- klasa środowiskowa: II
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie awaryjne: bateria litowa CR123A 3 V
- napięcie zasilania ($\pm 15\%$): 12V DC
- pobór prądu: 10 μ A (w stanie gotowości), 90 mA (max.)
- wymiary obudowy: 87 x 133 x 37 mm
- waga: 160 g

W zestawie:

- wewnętrzny akustyczny sygnalizator Satel SPW-250 R w kolorze czerwonym - 1 szt;
- bateria CR123A 3V - 1 szt;
- instrukcja.

