

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-zewnetrzny-optyczny-akustyczny-satel-sd-3001-bl-p-5641.html>



## SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SATEL SD-3001 BL

Cena brutto	<b>173,32 zł</b>
Cena netto	<b>140,91 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>05906</b>
Kod EAN	<b>5905033331846</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Zewnętrzny optyczno-akustyczny sygnalizator Satel SD-3001 BL** posiada **superjasne diody LED oraz przetwornik dynamiczny**. Dostępne są 4 rodzaje modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB**, dodatkowo można **niezależnie wyzwolić sygnał akustyczny i optyczny**.

Urządzenie przystosowane jest do pracy z akumulatorem 1,3 Ah, 12 V (brak w zestawie) umieszczanym wewnątrz obudowy, spełniającym rolę zapasowego źródła zasilania. Impregnowany układ elektroniki jest odporny na wpływ warunków środowiskowych. Sygnalizator posiada także **zabezpieczenie sabotażowe** reagujące na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany.

Obudowa wykonana z odpornego poliwęglanu zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia. Przeznaczone jest do montażu **na zewnątrz budynków**.

### Cechy produktu:

- sterowanie procesorowe
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie antysabotażowe przed: oderwaniem od podłoża i otwarciem
- możliwość zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego
- dostępny również w kolorze czerwonym (SD-3001 R)

**Uwaga!** Produkt na zamówienie. Prosimy pytać o dostępność przed zakupem.

### Specyfikacja techniczna:

- natężenie dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
- temperatura pracy: -35°C ... +55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu w stanie gotowości (bez akumulatora): 35 mA
- maksymalny pobór prądu (bez akumulatora): 35 mA (sygnalizacja optyczna), 1,7 A (sygnalizacja akustyczna), 1,7 A (sygnalizacja optyczna i akustyczna)
- wymiary obudowy: 195 x 300 x 97 mm
- waga: 1,21 kg

### W zestawie:

- 
- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SD-3001 BL (kolor obudowy: niebieski) - 1 szt;
  - instrukcja.