Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:59

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-zewnetrzny-optyczno-akustyczny-satel-sd-3001-o-p-5640.html



SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SATEL SD-3001 O

Cena brutto	**173,30 zł**
Cena netto	**140,89 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**1-2 dni robocze**
Numer katalogowy	**1543**
Kod EAN	**5905033331853**
Producent	**SATEL**

Opis produktu

Zewnętrzny optyczno-akustyczny sygnalizator Satel SD-3001 O posiada **superjasne diody LED oraz przetwornik dynamiczny.** Dostępne są 4 rodzaje modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB,** dodatkowo można **niezależnie wyzwolić sygnał akustyczny i optyczny.**
Urządzenie przystosowane jest do pracy z akumulatorem 1,3 Ah, 12 V (brak w zestawie) umieszczanym wewnątrz obudowy, spełniającym rolę zapasowego źródła zasilania. Impregnowany układ elektroniki jest odporny na wpływ warunków środowiskowych. Sygnalizator posiada także **zabezpieczenie sabotażowe** reagujące na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany.
Obudowa wykonana z odpornego poliwęglanu zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia. Przeznaczone jest do montażu **na zewnątrz budynków.**

Cechy produktu:

- sterowanie procesorowe
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie antysabotażowe przed: oderwaniem od podłoża i otwarciem
- możliwość zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego
- dostępny również w kolorze niebieskim (SD-3001 BL) i czerwonym (SD-3001 R)

Specyfikacja techniczna:

- natężenie dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
- temperatura pracy: -35°C ...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu w stanie gotowości (bez akumulatora): 35 mA
- maksymalny pobór prądu (bez akumulatora): 35 mA (sygnalizacja optyczna), 1,7 A (sygnalizacja akustyczna), 1,7 A (sygnalizacja optyczna i akustyczna)
- wymiary obudowy: 195 x 300 x 97 mm
- waga: 1,21 kg

W zestawie:

- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SD-3001 O (kolor obudowy: pomarańczowy) - 1 szt;

- instrukcja.