

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-zewnetrzny-optyczno-akustyczny-satel-sp-4004-r-p-5653.html>



SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SATEL SP-4004 R

Cena brutto	175,21 zł
Cena netto	142,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00340
Kod EAN	5905033332003
Producent	SATEL

Opis produktu

Sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SP-4004 R wyposażony jest w **diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny**. Do wyboru mamy 1 z 4 rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB**. Opcjonalnie podłączany akumulator umożliwia użycie **SP-4004** jako sygnalizatora z własnym zasilaniem przy instalacji w miejscach szczególnie narażonych na próby sabotażu.

Sygnalizator posiada także zabezpieczenie **antysabotażowe** chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany, a wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej zapewnia dodatkową ochronę płytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki odpowiedniej impregnacji układ elektroniki jest także odporny na wpływ trudnych warunków środowiskowych. Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliwęglanu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia.

Przeznaczony jest do montażu **na zewnątrz budynków**.

Cechy produktu:

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- wybór poziomu głośności sygnalizacji akustycznej
- możliwość ograniczenia czasu trwania sygnalizacji akustycznej stosownie do lokalnych regulacji prawnych
- możliwość wykorzystania 2 diod LED w charakterze wskaźników i dostosowania ich funkcjonalności do potrzeb użytkownika
- możliwość pracy z akumulatorem stanowiącym awaryjne źródło zasilania
- zabezpieczenie antisabotażowe przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem pokrywy
- opcjonalny akumulator 6V, 1,2 Ah (brak w zestawie)
- wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż

Specyfikacja techniczna:

- natężenie dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: IV
- temperatura pracy: -25°C ... +70°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu (w stanie gotowości): 40 mA
- maksymalny pobór prądu (sygnalizacja): 260 mA
- maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora): 600 mA
- wymiary obudowy: 148 x 254 x 64 mm

-
- waga: 960 kg

W zestawie:

- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SP-4004 R (kolor obudowy: czerwony) - 1 szt;
- instrukcja.