Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:28

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-zewnetrzny-optyczno-akustyczny-satel-spl-2010-r-p-82.html



SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SATEL SPL-2010 R

Cena brutto	**149,64 zł**
Cena netto	**121,66 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00334**
Kod EAN	**5905033333000**
Producent	**SATEL**

Opis produktu

Przewodowy, optyczno-akustyczny sygnalizator Satel SPL-2010 R wyposażony jest w **superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny.** Do wyboru dostępny jest 1 z 3 rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB,** dodatkowo można **niezależnie wyzwolić sygnał akustyczny i optyczny.** Posiada też zabezpieczenie **antysabotażowe** chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany, a także przed wygłuszeniem przetwornika piezoelektrycznego poprzez zalanie pianką montażową (wymagany SPL-TO; brak w zestawie).
Sygnalizator przeznaczony jest do& montażu **na zewnątrz budynków.** Obudowa wykonana jest z poliwęglanu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia. Wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej zapewnia dodatkową ochronę płytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki odpowiedniej impregnacji układ elektroniki jest także odporny na wpływ trudnych warunków środowiskowych.

Cechy produktu:

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie antysabotażowe przed oderwaniem od podłoża i otwarciem; opcjonalnie przed wytłumieniem sygnalizatora poprzez zalanie pianką montażową (opcjonalnie SPL-TO; brak w zestawie)
- dostępny także w kolorze pomarańczowym (SPL-2010 O) oraz niebieskim (SPL-2010 BL)

Specyfikacja techniczna:

- poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
- temperatura pracy: -35 st. C ... +55 st. C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- max. pobór prądu: 35 mA (sygnalizacja optyczna), 250 mA (sygnalizacja akustyczna)
- wymiary: 298 x 197 x 90 mm
- waga: 1,22 kg

W zestawie:

- sygnalizator zewnętrzny Satel SPL-2010 R w kolorze czerwonym - 1 szt;
- instrukcja.