

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-zewnetrzny-optyczno-akustyczny-satel-spl-2030-bl-p-5648.html>



## SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SATEL SPL-2030 BL

Cena brutto	<b>106,08 zł</b>
Cena netto	<b>86,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>06287</b>
Kod EAN	<b>5905033333017</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPL-2030 BL** wyposażony jest w **superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny**. Do wyboru dostępny jest 1 z 3 rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB**, dodatkowo można **niezależnie wyzwolić sygnał optyczny i akustyczny**. Sygnalizator posiada także zabezpieczenie **antysabotażowe** chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany. Model ten może być dodatkowo wyposażony w czujnik SPL-TO chroniący przed wyłączeniem sygnalizatora poprzez zalanie przetwornika piezoelektrycznego pianką montażową.

Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliwęglanu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia. Dostępna jako wyposażenie opcjonalne wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej zapewnia dodatkową ochronę płytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki odpowiedniej impregnacji układ elektroniki jest także odporny na wpływ trudnych warunków środowiskowych.

Sygnalizator przeznaczony jest do montażu **na zewnątrz budynków**.

### Cechy produktu:

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- zabezpieczenie antysabotażowe przed: zalaniem pianką montażową (opcjonalnie [SPL-TO](#)), oderwaniem od podłoża, otwarciem wewnętrzna osłona metalowa (opcjonalnie)
- dostępny również w kolorze pomarańczowym (SPL-2030 O) i czerwonym (SPL-2030 R)

### Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 12V DC ( $\pm 15\%$ )
- maksymalny pobór prądu: 30 mA (sygnalizacja optyczna), 180 mA (sygnalizacja akustyczna)
- poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
- temperatura pracy:  $-35^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- maksymalna wilgotność: 93% ( $\pm 3\%$ )
- wymiary: 298 x 197 x 90 mm
- waga: 725 g

### W zestawie:

- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPL-2030 BL (kolor obudowy: niebieski) - 1 szt;
- instrukcja.

