

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-zewnetrzny-optyczno-akustyczny-satel-spl-2030-o-p-5647.html>



SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SATEL SPL-2030 O

Cena brutto	106,08 zł
Cena netto	86,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	06830
Producent	SATEL

Opis produktu

Sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPL-2030 O wyposażony jest w **superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny**. Do wyboru dostępny jest 1 z 3 rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB**, dodatkowo można **niezależnie wyzwolić sygnał optyczny i akustyczny**. Sygnalizator posiada także zabezpieczenie **antysabotażowe** chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany. Model ten może być dodatkowo wyposażony w czujnik SPL-TO chroniący przed wyłączeniem sygnalizatora poprzez zalanie przetwornika piezoelektrycznego pianką montażową.

Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliwęglanu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia. Dostępna jako wyposażenie opcjonalne wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej zapewnia dodatkową ochronę płytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki odpowiedniej impregnacji układ elektroniki jest także odporny na wpływ trudnych warunków środowiskowych.

Sygnalizator przeznaczony jest do montażu **na zewnątrz budynków**.

Cechy produktu:

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- zabezpieczenie antisabotażowe przed: zalaniem pianką montażową (opcjonalnie [SPL-TO](#)), oderwaniem od podłoża, otwarciem wewnętrzna osłona metalowa (opcjonalnie)
- dostępny również w kolorze niebieskim (SPL-2030 BL) i czerwonym (SPL-2030 R)

Uwaga! Produkt na zamówienie. Prosimy pytać o dostępność przed zakupem.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 12V DC ($\pm 15\%$)
- maksymalny pobór prądu: 30 mA (sygnalizacja optyczna), 180 mA (sygnalizacja akustyczna)
- poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
- temperatura pracy: $-35^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- maksymalna wilgotność: 93% ($\pm 3\%$)
- wymiary: 298 x 197 x 90 mm
- waga: 725 g

W zestawie:

- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPL-2030 O (kolor obudowy: pomarańczowy) - 1 szt;
- instrukcja.

