

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-zewnetrzny-optyczno-akustyczny-satel-spl-5020-o-p-5658.html>



SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SATEL SPL-5020 O

Cena brutto	119,33 zł
Cena netto	97,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	1555
Kod EAN	5905033331990
Producent	SATEL

Opis produktu

Sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPL-5020 O wyposażony jest w dającą mocne światło **żarówkę 5 W/12 V** oraz przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostępny jest 1 z 3 rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB**, dodatkowo można **niezależnie wyzwoić sygnał akustyczny i optyczny**. Model ten przystosowany jest do pracy z **akumulatorem żelowym kwasowo-ołowiowym 0,8 Ah, 12 V** umieszczonym wewnątrz obudowy (brak w zestawie), spełniającym rolę zapasowego źródła zasilania. Posiada też zabezpieczenie **antysabotażowe** chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany.

Sygnalizator może być dodatkowo wyposażony w **czujnik SPL-TO (brak w zestawie)** chroniący przed wygłuszeniem sygnalizatora poprzez zalanie przetwornika piezoelektrycznego pianką montażową. Jako wyposażenie opcjonalne dostępna jest też wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej, która zapewnia dodatkową ochronę płytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki odpowiedniej impregnacji układ elektroniki jest także odporny na wpływ trudnych warunków środowiskowych.

Urządzenie przeznaczone jest do montażu **na zewnątrz budynków**. Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliwęglanu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia.

Cechy produktu:

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: żarówka
- wewnętrzna osłona metalowa (opcjonalnie)
- zabezpieczenie antisabotażowe: przed oderwaniem od podłoża i otwarciem, opcjonalnie przed wytłumieniem sygnalizatora poprzez zalanie pianką montażową (SPL-TO; brak w zestawie))
- możliwość zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego
- dostępny również w kolorze niebieskim (SPL-5020 BL) i czerwonym (SPL-5020 R)

Specyfikacja techniczna:

- poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
- zalecany akumulator wewnętrzny: 12 V/0,8 Ah
- zabezpieczenie akumulatora wewnętrznego: bezp. T 3,15 A
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
- temperatura pracy: -35 st. C ... +55 st. C
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu w stanie gotowości (bez akumulatora): 20 mA
- max. pobór prądu (bez akumulatora): 250 mA (sygnalizacja optyczna), 300 mA (sygnalizacja akustyczna), 550 mA (sygnalizacja optyczna i akustyczna)
- wymiary: 298 x 197 x 72 mm
- waga: 757 g

W zestawie:

- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPL-50200 w kolorze pomarańczowym - 1 szt;
- instrukcja.