

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-zewnetrzny-optyczno-akustyczny-z-akumulatorem-satel-sp-4006-r-p-5654.html>



SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY Z AKUMULATOREM SATEL SP-4006 R

Cena brutto	208,36 zł
Cena netto	169,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00341
Kod EAN	5905033333291
Producent	SATEL

Opis produktu

Sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SP-4006 R wyposażony jest w **superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny**. **2 zestawy optyczne** umieszczone po bokach obudowy zwiększają widoczność świecącego urządzenia, nawet ze znacznej odległości, również w świetle dziennym. Do wyboru dostępny jest 1 z 3 rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB**, przy czym czas trwania alarmu akustycznego może zostać ograniczony do **1, 5, 10 lub 15 minut**. Dodatkowo można **niezależnie wyzwolić sygnał akustyczny i optyczny**. Model ten przystosowany jest do pracy z **umieszczonym wewnątrz** obudowy **akumulatorem żelowym kwasowo-ołowiowym 1,2 Ah, 6V** spełniającym rolę zapasowego źródła zasilania.

Sygnalizator posiada także zabezpieczenie **antysabotażowe** chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany, a wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej zapewnia dodatkową ochronę płytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki odpowiedniej impregnacji układ elektroniki jest także odporny na wpływ trudnych warunków środowiskowych. Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliwęglanu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia.

Przeznaczony jest do montażu **na zewnątrz budynków**.

Cechy produktu:

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie antisabotażowe przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem
- dołączony szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy
- dostępny również w kolorze niebieskim (SP-4006 BL) i pomarańczowym (SP-4006 O)

Specyfikacja techniczna:

- natężenie dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
- akumulator wewnętrzny kwasowo-ołowiowy: 6 V/1,2 Ah
- bezpiecznik w obwodzie akumulatora: 3,15 A
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
- temperatura pracy: -35°C ... +55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu (w stanie gotowości): 40 mA
- maksymalny pobór prądu (sygnalizacja): 480 mA
- maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora): 700 mA
- wymiary obudowy: 148 x 254 x 64 mm

-
- waga: 1225 g

W zestawie:

- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SP-4006 R (kolor obudowy: czerwony) - 1 szt;
- instrukcja.