

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-zewnetrzny-optyczno-akustyczny-z-akumulatorem-satel-splz-1011-r-p-37.html>



SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY Z AKUMULATOREM SATEL SPLZ-1011 R

Cena brutto	210,26 zł
Cena netto	170,94 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00336
Kod EAN	5905033333024
Producent	SATEL

Opis produktu

Sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPLZ-1011 R wyposażony w **superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny**. Do wyboru mamy 1 z 3 rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB**, dodatkowo można **niezależnie wyzwolić sygnał akustyczny i optyczny**. Model ten przystosowany jest do pracy z **umieszczonym wewnątrz obudowy akumulatorem żelowym kwasowo-ołowiowym 1,2 Ah, 6V** spełniającym rolę zapasowego źródła zasilania.

Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliwęglanu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia. Sygnalizator posiada także **zabezpieczenie antysabotażowe** chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany oraz przed wygłuszeniem poprzez zalanie przetwornika piezoelektrycznego pianką montażową. Wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej zapewnia dodatkową ochronę płytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki odpowiedniej impregnacji układ elektroniki jest także odporny na wpływ trudnych warunków środowiskowych.

Sygnalizator przeznaczony jest do montażu **na zewnątrz budynków**.

Cechy produktu:

- sterowanie procesorowe
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie antysabotażowe przed: wytlumieniem sygnalizatora poprzez zalanie pianką montażową, oderwaniem od podłoża, otwarciem
- dołączony szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy
- dostępny również w kolorze pomarańczowym (SPLZ-1011 O)

Specyfikacja techniczna:

- natężenie dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
- akumulator wewnętrzny kwasowo-ołowiowy: 6V/1,3 Ah
- zabezpieczenie akumulatora wewnętrznego: bezp. T 3,15 A
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
- temperatura pracy: -35°C ...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu w stanie gotowości: 50 mA
- maksymalny pobór prądu: 120 mA (sygnalizacja optyczna), 300 mA (sygnalizacja akustyczna), 400 mA (sygnalizacja optyczna i akustyczna)

-
- wymiary obudowy: 298 x 197 x 90 mm
 - waga: 1,6 kg

W zestawie:

- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPLZ-1011 R (kolor obudowy: czerwony) - 1 szt;
- instrukcja skrócona.