

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/sygnalizator-zewnetrzny-satel-spl-5010-bl-p-5340.html>

## SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SATEL SPL-5010 BL

Cena brutto	<b>87,13 zł</b>
Cena netto	<b>70,84 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>07019</b>
Kod EAN	<b>5905033333383</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Przewodowy, optyczno-akustyczny sygnalizator Satel SPL-5010 BL** wyposażony jest w **superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny**. Do wyboru dostępny jest 1 z 3 rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu **120 dB**. Posiada też zabezpieczenie **antysabotażowe** chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany.

Sygnalizator może być dodatkowo wyposażony w **czujnik SPL-TO (brak w zestawie)** chroniący przed wyłączeniem sygnalizatora poprzez zalanie przetwornika piezoelektrycznego pianką montażową. Jako wyposażenie opcjonalne dostępna jest też wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej, która zapewnia dodatkową ochronę płytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki odpowiedniej impregnacji układ elektroniki jest także odporny na wpływ trudnych warunków środowiskowych.

Sygnalizator przeznaczony jest do **montażu na zewnątrz budynków**. Obudowa wykonana jest z poliwęglanu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia.

### Cechy produktu:

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa (opcjonalnie)
- zabezpieczenie antysabotażowe przed oderwaniem od podłoża i otwarciem; opcjonalnie przed wytłumieniem sygnalizatora poprzez zalanie pianką montażową (SPL-TO)
- dostępny także w kolorze pomarańczowym (SPL-5010 O) oraz czerwonym (SPL-5010 R)

**Uwaga!** Produkt na zamówienie. Prosimy pytać o dostępność przed zakupem.

### Specyfikacja techniczna:

- poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 120 dB
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
- kolor obudowy: niebieski
- temperatura pracy: -35 st. C ... +55 st. C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- max. pobór prądu: 34 mA (sygnalizacja optyczna), 200 mA (sygnalizacja akustyczna)
- wymiary: 298 x 197 x 72 mm
- waga: 670 g

### W zestawie:

- sygnalizator zewnętrzny Satel SPL-5010 BL w kolorze niebieskim - 1 szt;
- instrukcja.

