

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/system-do-monitoringu-4-kanalowy-orno-or-mt-je-1801-p-1649.html>



SYSTEM DO MONITORINGU 4-KANAŁOWY ORNO OR-MT-JE-1801

Cena brutto	1 384,49 zł
Cena netto	1 125,60 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	OR-MT-JE-1801
Kod EAN	5901752486553
Producent	Orno

Opis produktu



System do monitoringu Orno OR-MT-JE-1801

W zestawie:

- 1x monitor ORNO OR-MT-JE-1801;
- 2x kamera ORNO OR-MT-JE-1801KC;
- 1x pilot;
- 3x zasilacz;
- instrukcja obsługi.

System monitoringu Orno OR-MT-JE-1801 pracuje w bezprzewodowej technologii cyfrowej **2,4 GHz** wraz z rejestratorem wideo. W jego skład wchodzi ultra płaski i kolorowy **monitor LCD 7"** oraz wysokiej jakości **szerokokątne kamery CCTV** z obiektywami **3.6 mm** oraz zasięgiem detekcji **do 150 m** (w terenie otwartym). Obsługiwany jest za pomocą pilota zdalnego sterowania (w zestawie) lub aplikacji **iHomeCam** na urządzenia mobilne (system iOS, Android).

Cechy produktu:

- ultra płaski, kolorowy monitor 7" LCD
- zasięg: do 150 m (w terenie otwartym)
- obsługa 4 kanałów audio/wideo
- szerokokątna, kolorowa kamera CCTV z obiektywem 3.6 mm (2 szt. w zestawie)
- rozdzielczość VGA (640x480) lub HD (1280x720)
- oświetlenie diodami IR umożliwiające widzenie w nocy
- cyfrowy kanał radiowy 2,4 GHz
- kompresja MPEG4
- cyfrowa analiza obrazu z detekcją ruchu
- system CDS do kontrolowania włączania i wyłączania diod LED
- wbudowany mikrofon
- obsługa wyjścia VGA i HD
- gniazdo na kartę pamięci SD (do 64 Gb, brak w zestawie)
- możliwość podglądu podwójnego lub poczwórnego
- obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania (w zestawie) lub za pomocą prostej aplikacji iHomeCam na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android
- nagrywanie i odtwarzanie sekwencji audio i wideo z każdej z kamer

Specyfikacja techniczna:

Monitor:

- wyświetlacz: 7" TFT LCD (16:9)
- rozdzielczość: 800(H)×RGB×480(V)
- standard wideo: PAL/NTSC
- język: angielski, francuski, włoski, hiszpański
- zakres częstotliwości: 2.400GHZ~2.483GHZ
- zakres odbioru transmisji: do 150 m (w terenie otwartym)
- czułość odbioru: -89 dBm 4M pasmo Dev=1MHz
- wyjście wideo: 1x CVBS 1.0Vp-p, impedancja 75 Ohm
- wyjście audio: nie
- kompresja obrazu: MPEG4
- format nagrywania: ASF
- tryb nagrywania: ręczny/harmonogram/wg wykrywania ruchu
- odtwarzanie na urządzeniu: enkoder czasu rzeczywistego o umiarkowanej częstotliwości VGA 30 FPS @64MHz, HD 20 FPS @96MHz
- odtwarzanie na komputerze: 30 FPS @VGA, 30 FPS @HD 720P
- mini USB: na potrzeby serwisu
- karta SD: do 64 Gb (brak w zestawie)
- temperatura pracy: 0 st. C – 50 st. C
- wilgotność pracy: 10%-90%
- ciśnienie atmosferyczne: 86kpa~106kpa
- zasilanie: 12VDC / 1,25A
- pobór energii: max. 10W
- wymiary: 183 x 136 x 30 mm
- waga: 470 g

Kamera:

- przetwornik obrazu: 1/4" CMOS
- rozdzielczość: 1280x720 px
- rodzaj transmisji: bezprzewodowy
- ilość kanałów: 4
- zasięg: do 150 m (w terenie otwartym)
- częstotliwość: 2,4 GHz
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- diody IR LED: 24 szt., $\lambda=850\text{nm}$
- AGC: automatyczny

-
- elektroniczna migawka: 1/60~1/15.000 sek.
 - balans bieli: automatyczny
 - moc transmisji: 17 dbm w temp. pokojowej
 - temperatura pracy: -20 st. C ... +60 st. C
 - stopień ochrony: IP65
 - zasilanie: 5VDC / 1A
 - pobór energii: do 3W
 - wymiary: 80 x 100 mm
 - waga: 297 g

W zestawie:

- monitor ORNO OR-MT-JE-1801 - 1 szt;
- kamera ORNO OR-MT-JE-1801KC - 2 szt;
- pilot - 1 szt;
- zasilacz - 3 szt;
- instrukcja obsługi.