Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 08:28

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/system-zasilania-dla-switchy-poe-pulsar-swb-120-52vdc2x17ah120w-p-16784.html



SYSTEM ZASILANIA DLA SWITCHY PoE PULSAR SWB-120 52VDC/2x17Ah/120W

Cena brutto	**452,64 zł**
Cena netto	**368,00 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21103**
Kod EAN	**5902135320013**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

System zasilania do switchy PoE Pulsar SWB-120 służy do bezprzerwowego **zasilania switchy PoE napięciem 52V DC.** Powstał w oparciu o moduł zasilacza impulsowego z wbudowaną przetwornicą DC/DC o wysokiej sprawności energetycznej umieszczonego w obudowie metalowej.
Znajduje się w niej miejsce na **2 akumulatory 17Ah/12V (SLA)** (brak w zestawie) oraz mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).
Dzięki demontowanej uniwersalnej blasze montażowej możemy zamontować switchy PoE o wymiarach maksymalnie **245 x 150 x 90 mm: S64, SG64, SFG64, SFG64F1, S108, SG108, SF108.**

Cechy produktu:

- sprawność: 87%
- zabezpieczenia:
  - przeciwzwarciowe SCP
  - przeciążeniowe OLP
  - nadnapięciowe OVP
  - przepięciowe
  - antysabotażowe: otwarcie obudowy
  - przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
- demontowana uniwersalna blacha montażowa - możliwość montażu switchy PoE o wymiarach max. 245 x 150 x 90 mm: S64, SG64, SFG64, SFG64F1, S108, SG108, SF108
- przycisk START do uruchomienia zasilacza z akumulatora
- sygnalizacja optyczna
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- wbudowana przetwornica DC/DC
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem
- prąd ładowania akumulatora: 0,5 A
- obudowa metalowa- kolor biały RAL9003
- miejsce na akumulator 2x 17Ah (brak w zestawie)
- napięcie zasilania: ~200 - 240 V

Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 87%
- napięcie ładowania akumulatora: 22-27,6V DC
- prąd ładowania akumulatora: 0,5A
- napięcie tętnienia: 100 mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105 – 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory

- zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia: bezpiecznik topikowy FBAT: F5A/250V
- zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP: U<19 V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora
- złącza:
    - wejście zasilania: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10)
    - wyjście zasilania PoE: wtyk DC 2,1/5,5
    - wyjście BAT: przewody akumulatorowe Φ6 (M6-1,5) 45cm
- wyjście sygnalizacji optycznej LED:
    - LED AC - obecność napięcia AC LED
    - DC - obecność napięcia na wyjściu zasilacza
    - LED CHARGE- ładowanie akumulatora
- obudowa: blacha stalowa, DC01 1mm kolor RAL 9003
- zamykanie: wkręt walcowy x 2 (z czoła, możliwość montażu zamka)
- obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania
- stopień ochrony: IP20
- klasa ochronności EN 62368-1: I
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- zasilanie: ~ 200 – 240 V; 1,3A; 50/60 Hz
- zasilanie PoE: 52 V DC; 120 W
- prąd rozruchowy: 50A
- pobór prądu na potrzeby własne zasilacza (podczas pracy buforowej): ok. 30mA
- wymiary: 330 x 380 x 173+8 mm
- waga: 6,2 kg

W zestawie:

- system zasilania Pulsar SWB-120 – 1 szt;
- instrukcja.