

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/system-zasilania-dla-switchy-poe-pulsar-swb-300-54vdc4x17ah300w-p-16785.html>



SYSTEM ZASILANIA DLA SWITCHY PoE PULSAR SWB-300 54VDC/4x17Ah/300W

Cena brutto	690,05 zł
Cena netto	561,02 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21104
Kod EAN	5902135320037
Producent	Pulsar

Opis produktu

System zasilania do switchy PoE Pulsar SWB-300 służy do bezprzerwowego **zasilania switchy PoE napięciem 54V DC**. Powstał w oparciu o moduł zasilacza impulsowego o wysokiej sprawności energetycznej umieszczonego w obudowie metalowej.

Znajduje się w niej miejsce na **4 akumulatory 17Ah/12V (SLA)** (brak w zestawie) oraz mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Dzięki demontowanej uniwersalnej blasze montażowej możemy zamontować switchy PoE o wymiarach maksymalnie **245 x 150 x 90 mm: S64, SG64, SFG64, SFG64F1, S108, SG108, SF108**.

Cechy produktu:

- sprawność: 87%
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarcowe SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - nadnapięciowe OVP
 - przepięciowe
 - antysabotażowe: otwarcie obudowy
 - termiczne OHP
 - przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
- demontowana uniwersalna blacha montażowa - możliwość montażu switchy PoE o wymiarach max. 245 x 150 x 90 mm: S64, SG64, SFG64, SFG64F1, S108, SG108, SF108
- możliwość montażu dodatkowej blachy montażowej
- sygnalizacja optyczna
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem
- prąd ładowania akumulatora: 0,5A / 1A / 2A (przełączany zworką)
- obudowa metalowa- kolor biały RAL9003
- miejsce na akumulator 4x 17Ah (brak w zestawie)
- napięcie zasilania: ~200 - 240 V

Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 87%
- napięcie ładowania akumulatora: 44-54V DC
- prąd ładowania akumulatora: 0,5A / 1A / 2A (przełączany zworką)
- napięcie tętnienia: 150 mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarcowe SCP: elektroniczne, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105 - 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót

-
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
 - złącza:
 - wejście zasilania: $\Phi 0,63-2,50$ (AWG 22-10)
 - wyjście zasilania PoE: wtyk DC 2,1/5,5
 - wyjście BAT: przewody akumulatorowe $\Phi 6$ (M6-1,5) 45cm
 - wyjście sygnalizacji optycznej LED:
 - LED AC - obecność napięcia AC LED
 - DC - obecność napięcia na wyjściu zasilacza
 - LED CHARGE- ładowanie akumulatora
 - obudowa: blacha stalowa, DC01 1mm kolor RAL 9003
 - zamykanie: wkręt walcowy x 2 (z czoła, możliwość montażu zamka)
 - obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania
 - stopień ochrony: IP20
 - klasa ochronności EN 62368-1: I
 - temperatura pracy: -10°C ... $+40^{\circ}\text{C}$
 - wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
 - zasilanie: $\sim 200 - 240\text{ V}$; 1,5A; 50/60 Hz
 - zasilanie PoE: 52 V DC; 300 W
 - prąd rozruchowy: 60A
 - pobór prądu na potrzeby własne zasilacza (podczas pracy buforowej): ok. 25mA
 - wymiary: 460 x 390 x 173+8 mm
 - waga: 8,2 kg

W zestawie:

- system zasilania Pulsar SWB-300 - 1 szt;
- instrukcja.