

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/tablica-synoptyczna-satel-ca-64-pts-a-p-730.html>

## TABLICA SYNOPTYCZNA SATEL CA-64 PTSA

Cena brutto	<b>819,24 zł</b>
Cena netto	<b>666,05 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>00037</b>
Kod EAN	<b>5905033331020</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Tablica synoptyczna Satel CA-64 PTSA** może współpracować z centralami alarmowymi Satel **INTEGRA i CA-64** (wizualizacja stanu stref i wejść systemu alarmowego) lub stacjami monitorującymi **STAM-1 i STAM-2** (wizualizacja stanu monitorowanych obiektów). Tablica automatycznie rozpoznaje, z jakim urządzeniem współpracuje. Posiada wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1,3 A z układem ładowania i kontroli stanu akumulatora.

### Specyfikacja techniczna:

- podłączenie do 128 diod LED informujących o stanie wejść i stref systemu alarmowego
- komunikacja z programem GUARDX przez port RS-232
- zasilacz impulsowy
- typ zasilacza: A
- wydajność prądowa zasilacza: 1,3 A
- napięcie zgłoszenia awarii akumulatora: 11 V  $\pm$ 10%
- napięcie odciążenia akumulatora: 9,5 V  $\pm$ 10%
- prąd ładowania akumulatora: 350 mA
- klasa środowiskowa: II
- temperatura pracy: -10 °C...+55 °C
- max. wilgotność: 93 $\pm$ 3%
- napięcie zasilania: 18 V AC ( $\pm$ 10%), 50-60 Hz
- pobór prądu: 25 mA (w stanie gotowości; bez prądu ładowania akumulatora i bez podłączonych diod LED), 40 mA (max.; bez prądu ładowania akumulatora i bez podłączonych diod LED)
- wymiary płytki elektroniki: 173 x 102 x 37 mm
- waga: 202 g

### W zestawie:

- moduł Satel CA-64 PTSA - 1 szt;
- instrukcja.