

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/transfomator-wideo-po-skrętce-utp-bnc-tr-1d-hd-2-szt-p-11363.html>



TRANSFORMATOR WIDEO PO SKRĘTCE UTP BNC TR-1D-HD (2 szt)

Cena brutto	15,38 zł
Cena netto	12,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15797
Producent	Inny

Opis produktu

Transfomator wideo TR-1D-HD przeznaczony jest do przesyłania sygnału **za pomocą skrętki komputerowej**. Dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego **do 250 m @720p / 150m @1080p** (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

Specyfikacja techniczna:

- standard: 8 Mpx 4K UHD (AHD / HDCVI / HDTV), PAL, NTSC (CVBS)
- rodzaj urządzenia: pasywne
- liczba kanałów: 1
- zasięg wideo: 2250 m @ 720p (UTP kat. 5e); 150 m @1080p (UTP kat. 5e); 400 m @CVBS (PAL/NTSC; UTP kat. 5e)
- tłumienie (podane wartości dotyczą 2 urządzeń połączonych ze sobą): 4,43 MHz @0,43 dB; 11 MHz @0,65 dB; 21 MHz @0,93 dB; 38 MHz @1,26 dB; 42 MHz @1,62 dB; 67,5 MHz @2,28 dB
- CMRR (dB @5MHz): 60 dB
- impedancja złącza koncentrycznego: 75Ω
- impedancja złącza symetrycznego: 100Ω
- typ złącza koncentrycznego: BNC (wtyk na przewodzie)
- typ złącza symetrycznego: zaciski sprężynowe
- temperatura pracy: -10 st. C ... +70 st. C
- dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: <95%
- wymiary: 42 x 17,7 x 20 mm
- waga: 0.024 kg

W zestawie:

- transformator wideo TR-1D-HD*P2 - 2 szt.