

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/ultralink-fastethernet-pulsar-usf64p-4xpoe-2xuplink-p-19951.html>



ULTRALINK FASTETHERNET PULSAR USF64P 4xPoE+ 2xUpLink

Cena brutto	566,66 zł
Cena netto	460,70 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25014
Kod producenta	USF64
Kod EAN	5902135327111
Producent	Pulsar

Opis produktu

Ultralink FastEthernet Pulsar USF64P 4xPoE+ 2xUpLink dedykowany jest do zasilania **kamer IP** operujących w standardzie **IEEE 802.3af/at**.

Switch na **portach od 1 do 4** działa w oparciu o funkcjonujące w sposób zautomatyzowany wykrywanie urządzeń zasilanych w **standardzie PoE/PoE+**, gwarantuje zasilanie i transmisję danych przy pomocy kabla **sieci Ethernet**.

Technologia PoE gwarantuje komunikację między switchem a urządzeniem, które jest podłączone. Umożliwia to zapewnienie zasilania tylko i wyłącznie zgodnych ze standardem urządzeń, mając na uwadze wymogi dotyczące zasilania.

Istotne jest, że switch zawiera dodatkowe funkcje, jak **Watchdog czy VLAN (modele do 9 portów) oraz tryb LongRange**, który umożliwia dołączenie punktów znajdujących się do odległości **200m**.

Cechy produktu:

- switch 6 portowy:

Porty PoE RJ45:

- 4 porty PoE 10/100 Mb/s (transfer danych i zasilanie)
- 2 porty 10/100 Mb/s (UPLINK)

52V DC, 30W/port (dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE 802.3af/at (PoE+)), 60W/wszystkie porty

obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)

przełącznik funkcji:

- Tryb LongRange: OFF – 100m/100Mb/s lub ON – 200m/10Mb/s (porty od 1 do 4)
- VLAN
- Watchdog
- sygnalizacja optyczna LED

Instalacja:

1. Przyłącz switch do zasilacza, który znajduje się w zestawie.
2. Do sieci elektrycznej przyłącz zasilacz.
3. Zrestartuj urządzenie po każdej zmianie stanu, na przykład, gdy chcesz uruchomić tryb LongRange.

-
4. Przyłącz przewody ethernet.
 5. Zweryfikuj czy urządzenie i sygnalizacja optyczna funkcjonują poprawnie.

Specyfikacja techniczna:

- porty:
 - porty PoE: 4 10/100 Mb/s, standard af/at, 30/60W
 - porty UPLINK: 2 10/100 Mb/s
- zasilanie PoE:
 - porty PoE RJ45: IEEE 802.3af/at 52V DC, 30W/port, max.60W Tryb Long Range: OFF – 100m/100Mb/s lub ON – 200m/10Mb/s (porty 1÷4)
- protokoły, standardy: IEEE 802.3af/at
- tryby pracy: LongRange; VLAN; Watchdog
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: sygnalizacja optyczna LED
- zasilanie: ~100-240 V; 50/60 Hz; 1,3 A
- zasilacz: PSD520115 52 V; 60W
- temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- wilgotność względna: 5-90% (bez kondensacji)
- temperatura składowa: -20°C ÷ 60°C
- wymiary: 133 (W) x 32 (H) x 78 (D) [mm]
- waga netto/brutto: 0,6 / 0,7 [kg]

* Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 240 W.

W zestawie:

- PULSAR USF64P - 1 szt.
- Switch PoE
- Akcesoria montażowe (dla switchów 16 portów)
- Zasilacz - 1 szt.
- Instrukcja.