

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/unifon-glosnomowiacy-5tech-twin-2-zylowy-p-21209.html>



UNIFON głośnomówiący 5TECH TWIN 2-żyłowy

Cena brutto	440,00 zł
Cena netto	357,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24901
Kod EAN	5906546329788
Producent	5TECH

Opis produktu

Unifon głośnomówiący 5TECH TWIN-2 żyłowy

Unifon TWIN przeznaczony jest do współpracy ze stacjami zewnętrznymi oraz monitorami z serii TWIN. Może działać jako samodzielna jednostka audio lub rozszerzenie istniejącego systemu wideodomofonowego.

- ☐ **Instalacja dwużyłowa** wymaga poprowadzenia tylko dwóch przewodów pomiędzy unifonem a stacją zewnętrzną.
- ☐ System umożliwia działanie na odległości wynoszącej nawet **300 metrów**.
- ☐ Unifon zapewnia **komunikację Full Duplex**, otwieranie wejścia oraz funkcję interkomu.
- ☐ Urządzenie sprawdzi się w pomieszczeniach, w których potrzebna jest komunikacja głosowa, ale nie jest wymagany podgląd obrazu.
- ☐ Unifon może być również stosowany w systemach dwurodzinnych, gdy jeden z użytkowników nie potrzebuje monitora wideodomofonowego.

Dwa tryby pracy

- **samodzielna jednostka audio** – unifon może współpracować bezpośrednio ze stacją zewnętrzną z serii TWIN,
- **rozszerzenie systemu** – urządzenie może stanowić dodatkowy punkt komunikacji dla monitorów z serii TWIN.

System dwużyłowy

System TWIN jest przeznaczony do instalacji, w których dostępna jest ograniczona liczba przewodów. Połączenie pomiędzy unifonem a stacją zewnętrzną wymaga zastosowania tylko dwóch żył.

Rozwiązanie umożliwia pracę na dużych odległościach, wynoszących nawet 300 m. Pozwala to wykorzystać system również w rozległych instalacjach oraz na większych posesjach.

Otwieranie furtki i bramy

Stacje zewnętrzne z serii TWIN mają dwa przekaźniki. Jeden z nich można wykorzystać do sterowania napędem bramy, natomiast drugi do obsługi elektrozaczepu furtki.

Zasilanie elektrozaczepu może być realizowane bezpośrednio ze stacji zewnętrznej. Nie ma wówczas potrzeby doprowadzania osobnego przewodu zasilającego.

- sterowanie elektrozaczepem furtki
- sterowanie napędem bramy
- dwa przekaźniki dostępne w kompatybilnej stacji zewnętrznej
- możliwość zasilania elektrozaczepu bezpośrednio ze stacji

□ Przy zasilaniu elektrozaczepu bezpośrednio ze stacji zewnętrznej należy stosować wyłącznie zaczepty niskoprądowe o poborze prądu do 300 mA.

□ Przy elektrozaczepie należy zamontować zabezpieczającą diodę prostowniczą. Stosowanie standardowych zaczeptów o większym poborze prądu może spowodować uszkodzenie systemu.

Dodatkowy przycisk dzwonekowy

Unifon ma wejście umożliwiające podłączenie dodatkowego przycisku dzwonekowego, który może zostać zamontowany przy drzwiach wejściowych do budynku.

Rozwiązanie pozwala wywołać unifon również wtedy, gdy furtka lub brama są już otwarte, a odwiedzająca osoba znajduje się na terenie posesji.

Podstawowe funkcje

- prowadzenie rozmowy głosowej
- komunikacja Full Duplex
- otwieranie furtki
- sterowanie bramą za pośrednictwem kompatybilnej stacji zewnętrznej
- funkcja interkomu
- samodzielna współpraca ze stacją zewnętrzną z serii TWIN
- rozbudowa systemu z monitorami z serii TWIN
- wejście na dodatkowy przycisk dzwonekowy
- obsługa karty SD wyłącznie do aktualizacji urządzenia

Specyfikacja techniczna:

- typ produktu: unifon dwużyłowy
- kompatybilność: stacje zewnętrzne i monitory z serii TWIN
- liczba przewodów instalacyjnych: 2 żyły
- maksymalna odległość działania systemu: do 300 m
- komunikacja: Full Duplex
- napięcie pracy: 15-28 VDC
- maksymalny pobór mocy: 1,5 W
- temperatura pracy: od -40°C do +65°C
- dopuszczalna wilgotność: do 95%
- montaż: natynkowy
- funkcje podstawowe: otwieranie, rozmowa i interkom
- obsługa karty SD: wyłącznie do aktualizacji urządzenia
- wymiary: 118 × 169 mm

W zestawie:

- unifon głośnomówiący TWIN – 1 szt.;
- uchwyt ścienny – 1 szt.;
- zestaw montażowy: kołki i śruby – 1 kpl.;
- instrukcja obsługi – 1 szt.

□ Unifon jest przeznaczony wyłącznie do współpracy z urządzeniami z serii TWIN.

□ Urządzenie zapewnia komunikację audio i nie umożliwia podglądu obrazu.

□ Elektrozaczep niskoprądowy, stacja zewnętrzna oraz monitor nie wchodzi w skład zestawu.