Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:40

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/uniwersalny-modul-gsm-monitorujacy-satel-gprs-a-lite-p-18875.html



UNIWERSALNY MODUŁ GSM MONITORUJĄCY SATEL GPRS-A LITE

Cena brutto	**255,99 zł**
Cena netto	**208,12 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23125**
Kod EAN	**5906692721184**
Producent	**SATEL**

Opis produktu

Uniwersalny moduł monitorujący Satel GPRS-A LITE obsługuje transmisję danych w technologii **2G i LTE 4G.** Przeznaczony jest do powiadamiania, zdalnej kontroli oraz integracji z różnymi systemami zabezpieczeń.

Zasilany jest **napięciem stałym 12V,** dzięki czemu znajdzie zastosowanie m.in. w pojazdach osobowych, ciężarowych, przyczepach kempingowych czy na jachtach - jako samodzielne urządzenie. Moduł zabezpieczy wnętrze danego obiektu powiadomi zdalnie o otwarciu drzwi lub próbie uruchomienia silnika.

Komunikacja i powiadomienia

- wbudowany telefon komórkowy działający w sieciach 2G i LTE 4G
- przesyłanie powiadomień na max. 8 numerów telefonów przez SMS i CLIP
- obsługa 2 torów transmisji: GPRS/LTE oraz SMS
- zdalna kontrola stanu środków i ważności konta karty SIM
- powiadamianie o zdarzeniach modułu i urządzeń zewnętrznych
- pamięć do 500 zdarzeń

Wejścia i wyjścia

- 4 wejścia programowalne NO/NC
- wejście do kontroli obecności napięcia zmiennego
- 4 wyjścia programowalne typu OC
- sterowanie wejściami i wyjściami przez SMS (z 8 numerów), CLIP, z komputera z programem GX Soft, wejścia fizyczne

Programowanie i zdalna kontrola

- konfiguracja poprzez komputer z zainstalowanym programem GX Soft
- połączenie lokalne przez USB (Micro-B)
- zdalna konfiguracja i sterowanie przez SMS
- możliwość definiowania numerów autoryzowanych (SMS/CLIP)

Zastosowanie i zasilanie

- zasilanie 12V DC, idealne do pojazdów osobowych, ciężarowych, przyczep czy jachtów
- powiadamianie o otwarciu drzwi, próbie uruchomienia silnika lub innym zdarzeniu
- niezawodne działanie jako samodzielne urządzenie nadzorujące

Specyfikacja techniczna:

- liczba wejść: 4
- liczba wyjść (typ OC): 4
- napięcie zasilania: 12 V DC ±15%
- pobór prądu w stanie gotowości: 80 mA
- maksymalny pobór prądu: 220 mA
- maksymalne dopuszczalne napięcie na wejściu AC: do 25 V AC
- wyjścia (typ OC): 50 mA / 12 V DC
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- zakres temperatur pracy: -10...+55°C
- maksymalna wilgotność: ±3%
- wymiary obudowy: 83 x 65 x 23 mm (bez anteny)
- masa: 71 g

W zestawie:

- moduł Satel GPRS-A LITE – 1 szt;
- antena - 1 szt;
- instrukcja skrócona.

 Brak w zestawie przewodu do programowania (microUSB) - do nabycia osobno.