

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/universalny-modul-powiadomienia-gsmsms-genevo-gsm-8-ant-gsm-1-p-1684.html>



## UNIWERSALNY MODUŁ POWIADOMIENIA GSM/SMS GENEVO GSM-8 + ANT-GSM-1

Cena brutto	<b>452,65 zł</b>
Cena netto	<b>368,01 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>3406</b>
Kod EAN	<b>5903240615605</b>
Producent	<b>Genevo</b>

### Opis produktu

**Genevo GSM-8** jest urządzeniem realizującym **funkcje powiadamiania, monitoringu oraz zdalnego sterowania** z użyciem sieci GSM. Przeznaczony jest do stosowania w **systemach sygnalizacji włamania i napadu**. Pozwala na realizowanie funkcji powiadamiania (SMS oraz powiadamiania Audio), prowadzenie monitoringu do stacji monitorującej oraz zdalne sterowanie systemem za pomocą SMS i bezpłatnej aplikacji na system Android (PRiMAgo!).

#### Cechy produktu:

- 8 programowalnych wejść z obsługą konfiguracji NO/NC
- 8 programowalnych wyjść (niskoprądowe wyjścia typu OC)
- nieulotny bufor 250 zdarzeń
- nadzorowane wyjście zasilające
- funkcje komunikacyjne: Monitoring (ContactID/SMS), powiadamianie (SMS, audio), zdalne sterowanie
- możliwość sterowania systemem alarmowym za pomocą darmowej aplikacji Android PRiMAgo!
- programowanie za pomocą aplikacji PRiMAtool
- złącze do programowania za pomocą komputera w standardzie RS-TTL (PIN3)
- optyczny wskaźnik poziomu sygnału GSM
- funkcja aktualizacji oprogramowania, bez konieczności demontażu modułu

#### Specyfikacja techniczna:

- wejścia modułu komunikatora: 8 (NO/NC)
- wyjścia modułu komunikatora: 8 (8xPGM)
- komunikator: GSM/GPRS (dwuzakresowy 900/1800MHz)
- typ złącza SIM: standardowe
- pojemność bufora zdarzeń: 250
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- klasa środowiskowa: II - praca wewnątrz budynku
- zasilanie modułu komunikatora: 12V DC, 500 mA
- wymiary: 139 x 68 mm

**Dwuzakresowa, zewnętrzna antena Genevo ANT-GSM-1** posiada złącze **SMA-M**, pracuje na 2 pasmach częstotliwości: **900/1800 MHz**. Posiada konstrukcję typu Dipol z wbudowaną przeciwwagą, charakteryzującą się zyskiem **2dBi**. Przeznaczona jest do pracy w centralą alarmową, a także innych urządzeniach ze złączem SMA. Jest idealna do montażu w obudowach metalowych i z tworzywa sztucznego.

#### Cechy produktu:

- zysk 2dBi
- częstotliwość GSM 900/1800

- 
- złącze SMA-M
  - konstrukcja typu Dipol

**W zestawie:**

- moduł komunikacyjny Genevo GSM-8 - 1 szt;
- antena Genevo ANT-GSM-1 - 1 szt;
- instrukcja.