

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wewnetrzny-kontroler-dostepu-roger-pr602lcd-dt-i-p-10682.html>



WEWNĘTRZNY KONTROLER DOSTĘPU ROGER PR602LCD-DT-I

Cena brutto	1 425,85 zł
Cena netto	1 159,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15119
Kod EAN	5907608962240
Producent	Roger

Opis produktu

Kontroler dostępu Roger PR602LCD-DT-I jest to kontroler pojedynczego przejścia stosowany w ramach systemu kontroli dostępu **RACS 4**.

Może być wykorzystywany **w instalacjach autonomicznych, jak i w zintegrowanym systemie kontroli dostępu z centralą CPR32-SE**. W trybie autonomicznym służy do **nadzoru obustronnego przejścia** bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi - zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar.

Kontroler PR602LCD-DT rekomendowany jest do wykorzystania jako **terminal RCP** w systemach Rejestracji Czasu Pracy. Posiada **4-linijkowy wyświetlacz LCD oraz zestaw 4 programowalnych klawiszy funkcyjnych**, które mogą być wykorzystane jako przyciski wyboru rodzaju rejestracji (wejście, wyjście, wyjście służbowe itp.).

Posiada wbudowany **czytnik dwusystemowy standardu kart zbliżeniowych EM125kHz oraz MIFARE®**. Drugi z nich (tj. MIFARE) umożliwia odczyt numeru seryjnego (CSN) kart typu MIFARE Ultralight/Classic/Plus/Desfire. Przeznaczony jest do zastosowań **wewnętrznych**.

Cechy produktu:

- wbudowany czytnik kart EM 125 kHz oraz MIFARE®
- wbudowany głośnik
- wbudowana klawiatura
- 3 programowalne linie wejściowe i wyjściowe
- interfejs komunikacyjny RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe
- współpraca z czytnikami RFT1000 oraz z czytnikami dalekiego zasięgu
- obsługa do 4 tys. użytkowników
- 32 tys. zdarzeń we wbudowanym buforze, 33 mln. zdarzeń w buforze w podsystemie wyposażonym w CPR32-NET
- zegar czasu rzeczywistego
- grupy użytkowników
- strefy dostępu
- harmonogramy czasowe
- kontrola dostępu w windach (wymagany XM-8)
- Anti-passback lokalny oraz Anti-passback globalny (wymagany CPR32)
- służa bankowa
- funkcje: wejście komisyjne, wejście warunkowe, tryb high security
- obsługa kołowrotów (tripodów) (zalecany XM-2)
- obsługa szlabanów
- losowe wyznaczanie użytkowników do kontroli
- integracja z rejestracją czasu pracy (RCP Master), z systemami alarmowymi oraz z telewizją przemysłową (CCTV-DVR)
- programowanie zdalne z komputera
- wyjście przekaźnikowe 1,5 A/30 V
- praca w warunkach wewnętrznych

-
- ochrona antysabotażowa (tamper)
 - znak CE

Specyfikacja techniczna:

- zasięg odczytu: max. 15 cm (dla kart typu ISO (zależy od typu i jakości karty))
- ochrona antysabotażowa tamper: bezpotencjałowy styk typu NC, 24V/50mA
- karty zbliżeniowe: EM 125 kHz (UNIQUE) zgodne z EM4100/4102 oraz 13.56MHz zgodne z ISO14443A i MIFARE
- wejścia: 3 (IN1..IN3) dwustanowe linie wejściowe NO/NC wewnętrznie spolaryzowane do plusa zasilania za pośrednictwem rezystora 15kΩ, próg przełączania ok. 3.5V
- wyjścia przekaźnikowe: REL1 z jednym izolowanym stykiem NO/NC, max. obciążenie 30V/1.5A
- wyjścia tranzystorowe: 2 wyjścia tranzystorowe (IO1, IO2) typu otwarty kolektor, max. obciążenie 15VDC/1A
- odległości:
 - pomiędzy kontrolerem a interfejsem kom. (RS485): max. 1200 m
 - pomiędzy czytnikiem zewnętrznym a kontrolerem: max. 150 m
 - pomiędzy kontrolerem i ekspanderami WE/WY: max. 150 m
- stopień ochrony: IP41
- klasa środowiskowa (wg. EN50131-1): I
- temperatura pracy: +5 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- napięcie zasilania: 12V DC (znamionowe), 10-15V DC (dopuszczalne)
- pobór prądu (średni): 100 mA
- wymiary: 220 x 156 x 104 mm
- waga: 1150 g

W zestawie:

- wewnętrzny kontroler dostępu Roger PR602LCD-DT-I - 1 szt;
- karta MASTER - 1 szt;
- instrukcja.