Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 17:11

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/wideomonitor-vidos-m1021w-2-7-2028v-dc-p-11633.html



WIDEOMONITOR VIDOS M1021W-2 7" 20~28V DC

Cena brutto	**762,60 zł**
Cena netto	**620,00 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Numer katalogowy	**16055**
Producent	**VIDOS**

Opis produktu

Głośnomówiący monitor Vidos M1021W-2 posiada **7" dotykowy ekran panoramiczny LCD.** Dedykowany jest do pracy w systemie Vidos DUO. Obsługuje do **4 stacji bramowych** i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5; brak w zestawie) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej. Rozbudowana **funkcja adresowanego interkomu** umożliwia swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

- **interkom wewnętrzny:** adresowane połączenia w jednym lokalu;
- **interkom zewnętrzny:** adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym;
- **nadawanie:** przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia.

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje **nowe możliwości** takie, jak:

- przekierowanie rozmowy na telefon,
- podłączenie dodatkowych kamer CCTV,
- sterowanie oświetleniem.

System można rozbudować o 3 urządzenia wewnętrzne serii DUO. **Wbudowana pamięć zdjęć (zapis do 118 zdjęć)** oraz obsługa kart micro SD (max. 32 Gb; brak w zestawie) umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

UWAGA!
Monitor współpracuje ze wszystkimi monitorami i stacjami bramowymi VIDOS DUO.

Cechy produktu:

- dotykowy, panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7″
- rozdzielczość: 800×480 px
- menu w 11 językach
- możliwość obsługi do 4 stacji bramowych (dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4, brak w zestawie)
- sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna)
- wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć; obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32Gb; brak w zestawie)
- obsługa funkcji detekcji ruchu (przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej)
- obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV; podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4 (brak w zestawie)
- przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM
- adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5 (brak w zestawie)
- 20 melodii dzwonka
- przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
- możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”

- prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- kolor: biały
- możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
- rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
- współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi i monitorami VIDOS DUO
- instalacja 2-przewodowa, bez polaryzacji

Specyfikacja techniczna:

- ekran dotykowy: 7" LCD TFT
- rozdzielczość: 800x480 px
- ilość obsługiwanych wejść: 1 lub 4 z modułem M-S4 (brak w zestawie)
- ilość melodii dzwonka: 20
- pamięć wewnętrzna: 118 zdjęć
- sygnał wideo: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- ilość przewodów: 2 bez polaryzacji
- interkom: tak
- obsługa kart pamięci MicroSD - max 32GB (brak w zestawie)
- nagrywanie filmów: tak
- temperatury pracy: -10 st. C ...+40 st. C
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- zasilanie: 20~28VDC z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (brak w zestawie)
- pobór mocy: 0,29W (tryb czuwania), 7W (praca)
- wymiary: 226 x 132 x 18 mm

W zestawie:

- monitor Vidos M1021W-2 - 1 szt;
- instrukcja.