

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wkladka-do-mocowania-czujek-agateaoacd-260-satel-bracket-e-2a-gy-p-9901.html>



## WKŁADKA DO MOCOWANIA CZUJEK AGATE/AOCD-260 SATEL BRACKET E-2A GY

Cena brutto	<b>7,58 zł</b>
Cena netto	<b>6,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>00311</b>
Kod EAN	<b>5905033337312</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Wkładka Satel BRACKET E-2A GY** stanowi element uchwyty dystansowego ścienna-sufitowego **Satel BRACKET E**. Umożliwia mocowanie czujek kurtynowych **AGATE / AOCD-260 (Outdoor Curtain Detector)**:

- na płasko,
- na uchwycie **BRACKET A** (brak w zestawie) lub **BRACKET B** (brak w zestawie).

Na wkładce można również zamocować uchwyt **BRACKET A** (brak w zestawie) / **BRACKET B** (brak w zestawie) wraz z innymi, kompatybilnymi czujkami SATEL (do zastosowań wewnętrznych).

Wkładka mocowana jest na korpusie **BRACKET E-1 GY** (brak w zestawie), a na nią nakładany jest czujnik sabotażowy **BRACKET E-6** (brak w zestawie).

**BRACKET E** to grupa modułów dostępnych oddzielnie, z których można utworzyć kompletny uchwyt dystansowy ścienna-sufitowy. Dedykowany jest do czujek **Satel OPAL GY, OPAL Plus GY, OPAL Pro GY, AOD-210 GY (Outdoor Motion Detector GY), AGATE i AOCD-260 (Outdoor Curtain Detector)**.

#### **BRACKET E tworzą:**

- korpus **BRACKET E-1 GY**
- wkładka do mocowania czujek kurtynowych **AGATE** oraz **AOCD-260 (Outdoor Curtain Detector)**: **BRACKET E-2A GY / BRACKET E-2A GY**
- wkładka do mocowania czujek zewnętrznych serii **OPALGY** i **AOD-210 GY (Outdoor Motion Detector GY)**: **BRACKET E-2B GY**
- dystans (wys. 30 mm): **BRACKET E-3 GY**
- podstawa (wys. 20 mm): **BRACKET E-4 GY**
- uchwyt kulowy do czujek zewnętrznych serii **OPAL GY** i **AOD-210 GY (Outdoor Motion Detector GY)**: **BRACKET E-5 GY**
- czujnik sabotażowy (1 przełącznik NO/NC, dł. przewodów 500 mm): **BRACKET E-6**.



Aby utworzyć uchwyt dystansowy (z sabotażem) do czujek zewnętrznych **AGATE i AOCD-260 (Outdoor Curtain Detector)** należy użyć: 1x BRACKET E-1 GY + 1x BRACKET E-2A GY + 1x BRACKET E-3 GY + 1x BRACKET E-4 GY + 2x BRACKET E-6 (x2).

Aby utworzyć uchwyt dystansowy (z sabotażem) do czujek serii **OPAL GY i AOD-210 GY (Outdoor Motion Detector GY)** należy użyć: 1x BRACKET E-1 GY + 1x BRACKET E-2B GY + 1x BRACKET E-3 GY + 1x BRACKET E-4 GY + 1x BRACKET E-5 GY + 2x BRACKET E-6 (x2).

**W zestawie:**

- wkładka Satel Bracket E-2A GY - 1 szt.