

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zamek-szyfrowy-dotykowy-orno-or-zs-816-czytnik-rfid-p-9439.html>

ZAMEK SZYFROWY DOTYKOWY ORNO OR-ZS-816 CZYTNIK RFID

Cena brutto	275,25 zł
Cena netto	223,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1398
Kod EAN	5900378658320
Producent	Orno

Opis produktu

Autonomiczny, dotykowy zamek szyfrowy Orno OR-ZS-816 to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie cyfrową klawiaturę kontroli dostępu z **czytnikiem kart i brzołków zbliżeniowych**, oferując wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Idealnie nadaje się do współpracy z elektromagnetycznymi zamkami oraz innymi systemami kontroli dostępu, a także umożliwia sterowanie urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi.

Wszechstronne funkcje sterowania

Zamek wyposażony jest w **1 wejście przekaźnikowe**, które pozwala na precyzyjne sterowanie podłączonymi urządzeniami. Użytkownicy uprawnieni do dostępu mogą odblokować drzwi wprowadzając kod na klawiaturze lub korzystając z kart i brzołków zbliżeniowych. To elastyczne rozwiązanie dostosowane do różnych potrzeb i środowisk.

Niezawodna pamięć i odporność na zaniki zasilania

Urządzenie korzysta z **nieulotnej pamięci EPROM**, która zachowuje zapisane kody oraz ustawienia, nawet w przypadku zaniku napięcia. Dzięki temu zamek pozostaje gotowy do pracy w każdej sytuacji.

Praktyczna i wytrzymała konstrukcja

Podświetlana klawiatura zamka zapewnia komfortowe użytkowanie nawet w warunkach słabego oświetlenia, co czyni go doskonałym wyborem do stosowania zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Obudowa zamka jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na zmienne warunki atmosferyczne, co pozwala na jego montaż w miejscach narażonych na wpływ środowiska zewnętrznego.

Natynkowy montaż i intuicyjna obsługa


Zamek został zaprojektowany z myślą o łatwym montażu **natynkowym**, co upraszcza jego instalację. **Świejące diody LED** (czerwona i zielona) sygnalizują aktualny stan pracy urządzenia, zapewniając użytkownikowi pełną kontrolę i informacje zwrotne.

Cechy produktu:

- podświetlenie klawiatury
- wbudowany brzołczyk
- diody LED czerwona i zielona oznaczające tryb pracy urządzenia
- możliwość pełnego programowania z poziomu klawiatury
- możliwość wykorzystania jako oddzielną klawiaturę
- wejście typu Wiegand 26 do podłączenia z czytnikiem zewnętrznym oraz do podłączenia ze sterownikiem

- regulacja czasu otwarcia elektrozaczechu, czasu aktywacji alarmu i czasu otwarcia drzwi
- duża prędkość działania: <20ms przy 2000 użytkowników
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe elektrozaczechu

Przykład podłączenia:



Specyfikacja techniczna:

- zamek szyfrowy dotykowy
- tryby pracy: brelok / brelok+karta / brelok lub kod
- max. ilość użytkowników: 2000
- rodzaj transmisji: przewodowy
- odległość odczytu karty: 3-6 cm
- rodzaj kart RFID: EM 125kHz Unique
- interfejs Wiegand 26 bitów
- 1 wyjście przekaźnikowe
- obciążalność wyjść przekaźnikowych: 3A
- obciążenie na wyjściu alarmu: max. 20A
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozaczep): 0...99 sek.
- regulacja czasu aktywacji alarmu: 0...3 min
- połączenie przewodów: elektrozaczep, przycisk wyjścia, alarm zewnętrzny, czytnik zewnętrzny
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: -45°C ...+60°C
- wilgotność względna: 10-90% RH
- zasilanie: 12 VDC
- pobór prądu: <60 mA (praca), 25 mA (spoczynek)
- wymiary: 86 x 86 x 20 mm



W zestawie:

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-816 - 1 szt;
- brelok RFID - 2 szt;
- karta RFID - 2 szt;
- instrukcja skrócona.